

Basic features

Dopuszczenie / Zgodność	CE UKCA WEEE cULus
Seria	Dwurzędowy
Zakres dostawy	Tabliczka z opisem (12x) Zaślepka M12 (4x) Skrócona instrukcja

Display/Operation

Wskaźnik funkcji przełączania	LED żółta
Wskaźnik komunikacji IO-Link	LED zielona
Wskaźnik zasilania US	LED zielona
Wskaźnik zasilania modułu	LED zielona

Electrical connection

Gniazda przyłączeniowe	8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze (COM 1)	M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Styki, ochrona powierzchni	niklowany 2 µm/pozłacany 0.4 µm

Electrical data

Funkcja IO-Link	Urządzenie
Ilość portów IO-Link	1
Maks. pobór prądu bez obciążenia	40 mA
Napięcie robocze Ub	18...30.2 VDC
Napięcie znamionowe pracy Ue DC	24 V
Prąd sumaryczny US, czujnik	4 A
Wejścia/wyjścia konfigurowalne	nie

Environmental conditions

Stopień ochrony	IP67, stan skręcony
Temperatura otoczenia	-5...55 °C
Temperatura przechowywania	-25...70 °C

Functional safety

MTTF (40 °C)	119 a
--------------	-------

Interface

Dane procesowe wejściowe	10 bytes
Interfejs	IO-Link 1.0
Min. cykl danych procesowych	30 ms
Min. czas cyklu	3.0 ms
Prędkość transmisji	COM2 (38.4 kbit/s)
Wejścia analogowe	4x analogowe, napięcie (0...10 V)
Wejścia cyfrowe	8x PNP, Typ2
Wersja IO-Link	1

Material

Ekranowanie obudowy	nie
Materiał obudowy	PA, Przezroczysty
Materiał pierścienia uszczelniającego	FKM 75

Mechanical data

Szczegóły instalacji	3-otworowe mocowanie śrubowe
Wymiary	50 x 30.8 x 115 mm

Range/Distance

Rozdzielczość	≤ 10 bitów
---------------	------------


Remarks

patrz skrócona instrukcja

Dalsze informacje dot. MTTF lub B10d patrz Certyfikat MTTF / B10d

Podawanie wartości MTTF- / B10d nie stanowi wiążącego zapewnienia o właściwościach i/lub żywotności produktu; są to jedynie wartości ustalone doświadczalnie, bez charakteru zobowiązującego. Na podstawie tych wartości nie przedłuża się również okresu przedawnienia roszczeń z tytułu wad ani nie wpływa to na ten okres w jakiegokolwiek innej formie.

Connector Drawings



Porty wejściowe

PIN 1: +24V, 100mA

PIN

2:

wejście 2


PIN 3: GND

PIN

4:

wejście 1

PIN 5: nieobsadzony



Analogowy port wejścia


PIN 1: +24V, 100mA

PIN 2: niezajęty

PIN 3: GND

PIN 4: wejście analogowe/napięcie

PIN 5: uziemienie funkcyjne



IO-Link

PIN 1: +24V, 1,6A

PIN 2: niezajęty

PIN 3: GND, potencjał odniesienia

PIN 4: C/Q, IO-Link kanał trans.danych