

1) z bębna przewodu

#### Electrical connection

Liczba żył	5
Min. kąt gięcia, elastyczne ułożenie	10 x D
Min. kąt gięcia, ułożenie na stałe	5 x D
Przekrój przewodu	22 AWG
Przewód	TPE Żółty, 100 m, Wersja nadająca się do przewodników kablowych
Przewód, cykle zginania min.	10 Mio.
Średnica przewodu D	5.60 mm ±0.13 mm

#### Environmental conditions

Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie	-25...105 °C
Temperatura przewodu, stałe ułożenie	-50...105 °C

#### Material

Materiał osłony przewodu	TPE
--------------------------	-----

#### Mechanical data

Długość przewodu L	100.00 m
Osłona przewodu, kolor	Żółty
Właściwości przewodu	Wersja nadająca się do przewodników kablowych


#### Remarks

Konstrukcja przewodu wg UL-AWM Style 20327  
Odporność na płomienie wg IEC 60332-1-2

Przewód na bębnie  
BCC 0000-0000-00-034-EX45T2-10X  
Kod artykułu: BCC0JPY

**BALLUFF**

## Connector Drawings



Schemat przewodów

Przewód 1: brązowy

Przewód 2: biały

Przewód 3: niebieski

Przewód 4: czarny

Przewód 5: zielony/żółty