



LF (70/455 kHz)  
**BIS C-319/05-S4**  
Kod artykułu: **BIS007A**

**BALLUFF**

#### Remarks

---

Jeśli nie podano inaczej, wartości dot. warunków znamionowych.

Podana względna prędkość odnosi się do odczytu/zapisu pierwszych 4 bajtów pierwszej strony.

Do montażu stosować załączone nakrętki z tworzywa sztucznego.

Przy montażu w metalu: pamiętać o strefie wolnej.

Informacja o czasie w tym kontrola danych.

Tylko w połączeniu z przetwornikiem BIS C-901 lub BIS C-6xx

Przy pierwszej instalacji zamówić przewód np.: BIS C-505-PU1-05 BIS C-505-PU-05 BIS C-506-PU1-05 BIS C-506-PU-05 BIS C-517-PVC-05 BIS C-518-PVC-05

Dalsze informacje dot. MTTF lub B10d patrz Certyfikat MTTF / B10d

Podawanie wartości MTTF- / B10d nie stanowi wiążącego zapewnienia o właściwościach i/lub żywotności produktu; są to jedynie wartości ustalone doświadczalnie, bez charakteru zobowiązującego. Na podstawie tych wartości nie przedłuża się również okresu przedawnienia roszczeń z tytułu wad ani nie wpływa to na ten okres w jakiegokolwiek innej formie.

## Help Views

