



1) powierzchnia aktywna, 2) Moment dociągania, 3) patrz uwagi, 4) Montaż nośnika danych, 5) Nośnik danych, 6) Uwaga: Chronić oczy, 7) Wymiana nośnika danych

Basic features

Zasada działania	Uchwyt systemu RFID
Zastosowanie	uchwyt do nośnika danych BIS L-103/203

Material

Materiał	POM
-----------------	-----

Environmental conditions

Temperatura otoczenia	-25...85 °C
Temperatura przechowywania	-40...85 °C

Mechanical data

Masa	3.00 g
Szczegóły instalacji	Zaciski
Wymiary	Ø 16 x 18 mm

Remarks

Przy montażu w metalu: pamiętać o strefie wolnej.
 Tylko w połączeniu z przewidzianą głowicą zapisu/odczytu.
 Ten uchwyt mocuje nośnik danych za pomocą pryzmatycznego elementu dociskowego i zapobiega jego wypadaniu. Mocowanie zaciska na zasadzie odkształcenia plastycznego. Empirycznie ustalona siła wcisku 4), żywotność 5 ... 10 cykli nośnika danych na mocowanie. Przy wymianie nośnika danych przestrzegać 3) i położenia.
 Obciążenia skrętne, zginające i udarowe są niedopuszczalne.