

1) z bębna przewodu

Electrical connection

Liczba żył	4
Min. kąt gięcia, elastyczne ułożenie	10 x D
Min. kąt gięcia, ułożenie na stałe	5 x D
Przekrój przewodu	22 AWG
Przewód	TPE Żółty, 100 m, Wersja nadająca się do przewodników kablowych
Przewód, cykle zginania min.	10 Mio.
Średnica przewodu D	5.30 mm ±0.13 mm

Electrical data

Napięcie robocze Ub	300 VDC / 300 VAC
---------------------	-------------------

Environmental conditions

Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie	-25...105 °C
Temperatura przewodu, stałe ułożenie	-50...105 °C

Material

Materiał osłony przewodu	TPE
--------------------------	-----


Mechanical data

Długość przewodu L	100.00 m
Osłona przewodu, kolor	Żółty
Właściwości przewodu	Wersja nadająca się do przewodników kablowych

Remarks

Surowy przewód atest wg UL-AWM 20327 lub CSA AWM I/II A/B, FT1
Zapobiegający rozprzestrzenianiu się płomieni wg IEC 332-2
Odporność na oleje

Connector Drawings



Schemat przewodów

Przewód 1: brązowy

Przewód 2: biały

Przewód 3: niebieski

Przewód 4: czarny

Wiring Diagrams

