



1) powierzchnia aktywna, 2) Strefa wolna



Basic features

Dopuszczenie / Zgodność	CE UKCA cULus WEEE
EN 55011	Wlk.1,kl.A
Kształt anteny	Pręt
Zasada działania	Głowica zapisu/odczytu

Electrical connection

Długość przewodu L	5 m. Wersja nadająca się do przewodników kablowych
Min. kąt gięcia, elastyczne ułożenie	10 x D
Min. kąt gięcia, ułożenie na stałe	5 x D
Przewód, cykle zginania min.	2 Mio.
Przyłącze	M12x1-Męski
Rodzaj przyłącza	5.00 m, PU
Średnica przewodu D	4.7 mm

Environmental conditions

Ciągłe obciążenie udarowe	tak
EN 60068-2-27 szok	tak
EN 60068-2-32 Swobodny upadek	tak
EN 60068-2-6 wibracja	tak
Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	0...70 °C
Temperatura przechowywania	-20...85 °C
Temperatura przewodu, przewodnik kablowy	-25...60 °C
Temperatura przewodu, stałe ułożenie	-50...80 °C

Material

Materiał obudowy	POM, Płyta mocująca aluminium
Materiał płaszczka	PU

Mechanical data

Masa	640.00 g
Montaż	bez metalu (wolna strefa)
Wymiary	80 x 50 x 170 mm

Remarks

Jeśli nie podano inaczej, wartości dot. warunków znamionowych.
 Tylko w połączeniu z BIS V-61xx