



1) powierzchnia aktywna, 2) Oś zapisu/odczytu, 3) Strefa wolna, 4) Strefa wolna dookoła



Basic features

Dopuszczenie / Zgodność	CE UKCA cULus WEEE
EN 55011	Wlk.1,kl.A
Kształt anteny	okrągły
Zasada działania	Nośnik danych

Electrical data

Cykle odczytu	bez ograniczeń
Cykle programowania	do 70 °C: 500.000 do 30 °C: 1.000.000
Czas odczytu	do 32x8 bitów: 0.19 s
Czas programowania	do 1x8 bitów: 0.3s do 32x8 bitów: 0.6s
Organizacja pamięci	32 × 8 bitów

Environmental conditions

Ciągłe obciążenie udarowe	tak
EN 60068-2-27 szok	tak
EN 60068-2-32 Swobodny upadek	tak
EN 60068-2-6 wibracja	tak
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	0...60 °C
Temperatura przechowywania	-20...60 °C

Functional Characteristics

Pamięć użytkownika, odczyt/zapis	1023 Byte
Typ pamięci	EEPROM

Material

Materiał obudowy	ABS
------------------	-----

Mechanical data

Masa	30.00 g
Montaż	bez metalu (wolna strefa)
Wymiary	53 x 4.8 x 85 mm

Remarks

Przy montażu w metalu: pamiętać o strefie wolnej.
 Tylko w połączeniu z przetwornikiem BIS C-901 lub BIS C-6xx i przewidzianą dla nich odpowiednią głowicą zapisu/odczytu.
 Na ostatniej stronie możliwe do zastosowania są tylko 31x8 bitów.
 Jeśli nie podano inaczej, wartości dot. warunków znamionowych.
 Informacja o czasie w tym kontrola danych.
 Warunki zastosowania patrz odpowiednia głowica zapisu/odczytu.