

1) z bębna przewodu

## Electrical connection

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Liczba żył                           | 4  |
| Min. kąt gięcia, elastyczne ułożenie | 10 x D   |
| Min. kąt gięcia, ułożenie na stałe   | 5 x D  |
| Przekrój przewodu                    | 0.34 mm <sup>2</sup>   |
| Przewód                              | PUR czarny, 500 m, Wersja nadająca się do przewodników kablowych |
| Przewód, cykle zginania min.         | 2 Mio.   |
| Średnica przewodu D                  | 4.70 mm ±0.20 mm   |

## Environmental conditions

|  |             |
|--|-------------|
| Maks. temperatura przewodu UL, ułożenie na stałe   | 80 °C       |
| Temperatura przewodu UL maks., elastyczne ułożenie | 80 °C       |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie          | -25...90 °C |
| Temperatura przewodu, przewód kablowy              | -25...60 °C |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie               | -50...90 °C |

## Remarks

Konstrukcja przewodu wg UL-AWM Style 21198  
Wolne od halogenu wg DIN VDE 0472 część 815  
Odporność na płomień wg IEC 332-2

## Material

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Materiał osłony przewodu | PUR |
|--------------------------|-----|


## Mechanical data

|   |   |
|---|---|
| Dozwolona droga przejazdu poziomo (przewód kablowy) | 5 m przy 5 m/s <sup>2</sup>                   |
| Droga przejazdu pionowo maks. (przewód kablowy)     | 2 m przy 5 m/s <sup>2</sup>                   |
| Długość przewodu L                                  | 500.00 m                                      |
| Maks. prędkość przejazdu, przewód kablowy           | 200 m/min                                     |
| Ostona przewodu, kolor                              | czarny  |
| Przyspieszenie maks., przewód kablowy               | 5 m/s <sup>2</sup>                            |
| Właściwości przewodu                                | Wersja nadająca się do przewodników kablowych |

Przewód na bębnie  
BCC 0000-0000-00-000-PX0434-50X  
Kod artykułu: BCC0E43

**BALLUFF**

## Connector Drawings



Schemat przewodów

Przewód 1: brązowy

Przewód 2: biały

Przewód 3: niebieski

Przewód 4: czarny