

Nr artykułu : 6SL3040-0PA00-0AA1
Article No. :



Rysunek podobny
Figure similar

Nr zamówienia klienta :
Client order no. :
Nr zamów. :
Order no. :
Nr oferty :
Offer no. :
Wskazówka :
Remarks :

Nr poz. :
Item no. :
Nr kompletacji :
Consignment no. :
Projekt :
Project :

Dane elektryczne Electrical data
--

Prąd pobierany przy napięciu DC 24 V, maks. ¹⁾ Consumed current at 24 V DC, max.	0,65 A
Maks. przekrój przyłącza Conductor cross-section, max.	2,5 mm² (AWG 14)
Maks. strata mocy Power loss, max.	2,4 W
Przyłącze PE PE connection	Wkręt M4 M4 screw

Dane mechaniczne Mechanical data
--

Ciężar netto Net weight	0,31 kg (0,68 lb)
Wymiary Dimensions	
Szerokość Width	73 mm (2,87 in)
Wysokość Height	165,8 mm (6,53 in)
Głębokość Depth	37,3 mm (1,47 in)

Normy Standards

Poświadczenie zgodności Certificate of suitability	cULus
---	-------

¹⁾ Przy DC 24 V, bez zasilania DRIVE-CLiQ; 0,15 A dla CUA31 + maks. 0,5 A dla modułu mocy PM240-2
At 24 V DC, without DRIVE-CLiQ supply; 0.15 A for CUA31 + max. 0.5 A for power module PM240-2