

Karta danych technicznych SINAMICS G120C

Data sheet for SINAMICS G120C

Nr artykułu : 6SL3210-1KE11-8AF2
Article No. :



Rysunek podobny
Figure similar

Nr zamówienia klienta :
Client order no. :
Nr zamów. :
Order no. :
Nr oferty :
Offer no. :
Wskazówka :
Remarks :

Nr poz. :
Item no. :
Nr kompletacji :
Consignment no. :
Projekt :
Project :

Przeciążalność

Overload capability

Niskie przeciążenie (LO)
Low Overload (LO)

150 % podstawowego prądu obciążenia IL na 3 s, następnie 110 % podstawowego prądu obciążenia IL na 57 s w czasie cyklu 300 s
150 % base load current IL for 3 s, followed by 110 % base load current IL for 57 s in a 300 s cycle time

Duże przeciążenie (HO)
High Overload (HO)

200% prądu obciążenia bazowego IH przez 3 s, następnie 150% prądu obciążenia bazowego IH przez 57 s w cyklu o długości 300 s
200% base load current IH for 3 s, followed by 150% base load current IH for 57 s in a 300 s cycle time

Ogólne techniczne Dane

General tech. specifications

Współczynnik mocy λ
Power factor λ 0,70 ... 0,85

Kąt przesunięcia $\cos \varphi$
Offset factor $\cos \varphi$ 0,95

Współczynnik sprawności η
Efficiency η 0,97

Poziom ciśnienia akustycznego LpA (1m)
Sound pressure level (1m) 49 dB

Moc tracona
Power loss 33,8 W

Klasa filtracji (zintegrowana)
Filter class (integrated) Klasa A
Class A

Komunikacja

Communication

Komunikacja
Communication PROFINET, EtherNet/IP
PROFINET, EtherNet/IP

Dane projektowe

Rated data

Wejście
Input

Ilość faz
Number of phases 3 AC
Napięcie sieci
Line voltage 380 ... 480 V +10 % -20 %

Częstotliwość sieci
Line frequency 47 ... 63 Hz

Prąd zmierzony (LO)
Rated current (LO) 2,30 A

Prąd zmierzony (HO)
Rated current (HO) 1,90 A

Wyjście
Output

Ilość faz
Number of phases 3 AC
Napięcie projektowe
Rated voltage 400V IEC 480V NEC ¹⁾

Moc projektowa (LO)
Rated power (LO) 0,55 kW 0,75 hp

Moc zmierzona (HO)
Rated power (HO) 0,37 kW 0,50 hp

Prąd zmierzony (LO)
Rated current (LO) 1,70 A

Prąd zmierzony (HO)
Rated current (HO) 1,30 A

Prąd projektowy (IN)
Rated current (IN) 1,80 A

Prąd wyjściowy, maks.
Max. output current 2,60 A

Częstotliwość impulsu
Pulse frequency 4 kHz

Częstotliwość wyjściowa przy regulacji wektorowej
Output frequency for vector control 0 ... 240 Hz

Częstotliwość wyjściowa dla regulacji częstotliwości/ przetwornicą
Output frequency for V/f control 0 ... 550 Hz

Karta danych technicznych SINAMICS G120C

Data sheet for SINAMICS G120C

Nr artykułu : 6SL3210-1KE11-8AF2
Article No. :

Wejścia / Wyjścia Inputs / outputs	
Wejścia cyfrowe Standard Standard digital inputs	
Liczba Number	6
Poziom przełączania: 0→1 Switching level: 0→1	11 V
Poziom przełączania: 1→0 Switching level: 1→0	5 V
Prąd włączeniowy, maks. Max. inrush current	15 mA
Wejścia cyfrowe Fail Safe Fail-safe digital inputs	
Liczba Number	1
Wyjścia cyfrowe Digital outputs	
Ilość jako zestyk przełączny przełącznika Number as relay changeover contact	1
Wyjście (obciążenie omowe) Output (resistive load)	DC 30 V, 0,5 A
Liczba jako tranzystor Number as transistor	1
Wyjście (obciążenie omowe) Output (resistive load)	DC 30 V, 0,5 A
Wejścia analogowe / cyfrowe Analog / digital inputs	
Liczba Number	1 (Wejście różnicowe) 1 (Differential input)
Rozdzielczość Resolution	10 bit
Próg przełączania jako wejście cyfrowe Switching threshold as digital input	
0→1	4 V
1→0	1,6 V
Wyjścia analogowe Analog outputs	
Liczba Number	1 (wyjście z odniesieniem do potencjału) 1 (Non-isolated output)
Interfejs PTC/ KTY PTC/ KTY interface	
1 wejście czujnika temperatury silnika, podłączane czujniki PTC, KTY i Thermo-Click, dokładność ±5 °C 1 motor temperature sensor input, sensors that can be connected PTC, KTY and Thermo-Click, accuracy ±5 °C	

Metoda regulacji Closed-loop control techniques	
Przetwarzanie częstotliwości liniowe / kwadratowe / parametryzowane V/f linear / square-law / parameterizable	Tak Yes
Przetwarzanie częstotliwości z regulacją prądu przewodzenia (FCC) V/f with flux current control (FCC)	Tak Yes
U/f ECO liniowy/kwadratowy V/f ECO linear / square-law	Tak Yes
Regulacja wektorowa, bez czujnika Sensorless vector control	Tak Yes
Regulacja wektorowa, z czujnikiem Vector control, with sensor	Nie No
Regulacja momentu obrotowego, bez czujnika Encoderless torque control	Nie No
Regulacja momentu obrotowego, z czujnikiem Torque control, with encoder	Nie No
Warunki otoczenia Ambient conditions	
Chłodzenie Cooling	Chłodzenie powietrzem za pomocą wbudowanego wentylatora Air cooling using an integrated fan
Zapotrzebowanie na powietrze chłodzące Cooling air requirement	0,005 m³/s (0,177 ft³/s)
Wysokość instalacji Installation altitude	1 000 m (3 280,84 ft)
Temperatura otoczenia Ambient temperature	
Praca Operation	-10 ... 40 °C (14 ... 104 °F)
Transport Transport	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Przechowywanie Storage	-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Względna wilgotność powietrza Relative humidity	
Praca, maks. Max. operation	95 % przy 40 °C (104 °F), oszronienie i oblodzenie niedozwolone 95 % At 40 °C (104 °F), condensation and icing not permissible


Karta danych technicznych SINAMICS G120C
Data sheet for SINAMICS G120C

Nr artykułu : 6SL3210-1KE11-8AF2
Article No. :

Przyłącza
Connections
Kabel sygnałowy
Signal cable
Przekrój podłączenia
Conductor cross-section
0,15 ... 1,50 mm²
(AWG 24 ... AWG 16)
Od strony sieci
Line side
Wykonanie
Version
Wtykowe zaciski śrubowe
Plug-in screw terminals
Przekrój podłączenia
Conductor cross-section
1,00 ... 2,50 mm²
(AWG 18 ... AWG 14)
Od strony silnika
Motor end
Wykonanie
Version
Wtykowe zaciski śrubowe
Plug-in screw terminals
Przekrój podłączenia
Conductor cross-section
1,00 ... 2,50 mm²
(AWG 18 ... AWG 14)
Długość przewodu, maks.
Line length, max.
15 m (49,21 ft)
Przyłącze PE
PE connection
Na obudowie za pomocą wkrętu M4
On housing with M4 screw
Długość przewodu silnika, maks.
Max. motor cable length
Ekranowany
Shielded
50 m (164,04 ft)
Nieekranowany
Unshielded
100 m (328,08 ft)

Dane mechaniczne
Mechanical data
Rodzaj ochrony
Degree of protection
IP20 / UL open type
Wielkość
Frame size
FSAA
Ciężar netto
Net weight
1,40 kg (3,09 lb)
Wymiary
Dimensions
Szerokość
Width
73 mm (2,87 in)
Wysokość
Height
173 mm (6,81 in)
Głębokość
Depth
160 mm (7,01 in)

Normy
Standards
Zgodność z normami
Compliance with standards
CE, cUL, UL, KC, EAC, C-Tick (RCM)
CE, cUL, UL, KC, EAC, C-Tick (RCM)
Oznaczenie CE
CE marking
Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE, Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE
EMC Directive 2004/108/EC, Low-Voltage Directive 2006/95/EC
Straty w falowniku wg IEC61800-9-2*
Converter losses to IEC61800-9-2*
Klasa sprawności energetycznej
Efficiency class
IE2
Porównanie z falownikiem odniesienia (90% / 100%)
Comparison with the reference converter (90% / 100%)
26,1 %



Wartości procentowe określają straty w odniesieniu do zmierzonej mocy pozornej falownika.
The percentage values show the losses in relation to the rated apparent power of the converter.
Wykres przedstawia straty dla punktów (zgodnie z normą IEC61800-9-2) dla prądu względnego momentu obrotowego (I) w funkcji względnej częstotliwości stojana silnika (f). Wartości dotyczą podstawowej wersji przetwornika bez opcji/elementów dodatkowych.
The diagram shows the losses for the points (as per standard IEC61800-9-2) of the relative torque generating current (I) over the relative motor stator frequency (f). The values are valid for the basic version of the converter without options/components.
*wartości obliczone
*calculated values
1) Dane dotyczące prądu wyjściowego i mocy obowiązują dla zakresu napięcia od 440 V do 480 V
The output current and HP ratings are valid for the voltage range 440V-480V