

Pomiar suwmiarką		Pomiar sprawdzianem		Typ gwintu			
średnica zewnętrzna rozmiary [mm]	średnica wewnętrzna rozmiary [mm]	ilość zwojów na cal	skok gwintu [mm]	calowy rurowy BSP BSPT	metryczny	calowy UNF UN UNS (JIC, ORFS)	calowy rurowy NPT NPTF
7,8 ÷ 8	6,8 ÷ 7		1		M8x1		
9,3 ÷ 9,7	8,5 ÷ 8,9	28	0,91	1/8			
9,3 ÷ 9,7	8,5 ÷ 8,9	27	0,95				1/8"
9,7 ÷ 9,9	8,2 ÷ 8,6		1,5		M10x1,5		
9,7 ÷ 9,9	8,7 ÷ 9,1		1		M10x1		
10,9 ÷ 11,1	9,7 ÷ 10	20	1,27			7/16"-20	
11,6 ÷ 11,9	10,2 ÷ 10,6		1,5		M12x1,5		
12,4 ÷ 12,7	11,3 ÷ 11,6	20	1,27			1/2"-20	
12,9 ÷ 13,1	11,4 ÷ 11,9	19	1,34	1/4			
12,9 ÷ 13,1	11,4 ÷ 11,9	18	1,41				1/4"
13,6 ÷ 13,9	12,2 ÷ 12,6		1,5		M14x1,5		
14 ÷ 14,3	12,7 ÷ 13	18	1,41			9/16"-18	
15,5 ÷ 15,8	14,4 ÷ 14,7	18	1,41			5/8"-18	
15,6 ÷ 15,9	14,2 ÷ 14,6		1,5		M16x1,5		
16,3 ÷ 16,6	14,9 ÷ 15,4	19	1,34	3/8			
16,3 ÷ 16,6	14,9 ÷ 15,4	18	1,41				3/8"
17,1 ÷ 17,4	15,8 ÷ 16,1	16	1,59			11/16"-16	
17,6 ÷ 17,9	16,2 ÷ 16,6		1,5		M18x1,5		
18,7 ÷ 19	17,3 ÷ 17,6	16	1,59			3/4"-16	
19,6 ÷ 19,9	18,2 ÷ 18,6		1,5		M20x1,5		
20,3 ÷ 20,6	18,9 ÷ 19,3	16	1,59			13/16"-16	
20,5 ÷ 20,9	18,6 ÷ 19	14	1,81	1/2			
20,7 ÷ 21,1	18,3 ÷ 18,7	14	1,81				1/2"
21,6 ÷ 21,9	20,2 ÷ 20,6		1,5		M22x1,5		
22 ÷ 22,2	20,2 ÷ 20,5	14	1,81			7/8"-14	
22,6 ÷ 22,9	20,6 ÷ 21	14	1,81	5/8			
23,6 ÷ 23,9	22,2 ÷ 22,6		1,5		M24x1,5		
25,1 ÷ 25,4	23,4 ÷ 23,8	14	1,81			1"-14	
25,6 ÷ 25,9	24,2 ÷ 24,6		1,5		M26x1,5		
26,1 ÷ 26,4	24,1 ÷ 24,5	14	1,81				
26,3 ÷ 26,7	23,7 ÷ 24,1	14	1,81	3/4			3/4"
26,6 ÷ 26,9	24,3 ÷ -24,7	12	2,12			1.1/16"-12	
26,6 ÷ 26,9	24,6 ÷ 25		2		M27x2		
26,6 ÷ 26,9	25,2 ÷ 25,6		1,5		M27x1,5		
27,6 ÷ 27,9	26,2 ÷ 26,6		1,5		M28x1,5		
29,6 ÷ 29,9	27,4 ÷ 27,8		2		M30x2		