



DHS-150-BKBU-R

- dla osłon prawych
- Do solidnych drzwi i ogrodzeń ochronnych

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	DHS-150-BKBU-R
Numer artykułu (Numer katalogowy)	137000625
EAN (European Article Number)	8905236107603
eCl@ss number, version 12.0	27-27-26-06
eCl@ss number, version 11.0	27-27-26-06
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-26-06
ETIM number, version 7.0	EC001487
ETIM number, version 6.0	EC001487

Właściwości ogólne

Materiał powłoki obudowy	malowane
Materiał	Stal

Materiał części roboczych	Tworzywo
Materiał płyty montażowej	steel
Materiał korpusu uchwytu	Tworzywo
Ciężar brutto	2 000 g

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniejszy	1 000 000 operacji
Ogranicznik drzwiowy	Po prawej stronie
Siła przełączania, minimalne	50 N
Uwaga (siła aktywacji)	The actuating force corresponds at least to the specified latching force of the solenoid interlock. Depending on the installation situation and the condition of the door, this can be higher.
Aktuator zamontowany	Na zewnątrz

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość aktuatora	60 mm
Szerokość aktuatora	194,2 mm
Wysokość aktuatora	71,8 mm

Warunki otoczenia

Ambient temperature	-25 ... +55 °C
---------------------	----------------

Zakres dostawy

Zakres dostawy	Actuator must be ordered separately. Elektromagnetyczna blokada bezpieczeństwa nie wchodzi w zakres dostawy.
Zakres dostawy materiału montażowego	2x śruby odporne na manipulacje

Note

Uwaga (wyjście awaryjne)

Montaż tylko poza strefą chronioną

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: kazm1f90

| 232,8 kB | .jpg | 352.778 x 401.108 mm - 1000 x 1137 px - 72 dpi

| 27,3 kB | .png | 73.731 x 83.961 mm - 209 x 238 px - 72 dpi

| 32,3 kB | .jpg | 108.656 x 123.472 mm - 308 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe



ID: kdhs1g01

| 148,6 kB | .jpg | 352.425 x 406.047 mm - 999 x 1151 px - 72 dpi

Produkt w środowisku (zastosowanie)




ID: dhs-150-AZM150-close

| 925,7 kB | .jpg | 162.56 x 121.92 mm - 1920 x 1440 px - 300 dpi

| 261,3 kB | .jpg | 352.778 x 264.583 mm - 1000 x 750 px - 72 dpi


| 33,2 kB | .png | 74.083 x 55.739 mm - 210 x 158 px - 72 dpi

Zastosowanie ogólnie



ID: dhs-150-AZM150-ohne-Profil
| 265,5 kB | .jpg | 352.425 x 512.939 mm - 999 x 1454 px - 72 dpi

Przykład montażu



ID: kdhs1a06
| 194,6 kB | .jpg | 352.778 x 476.603 mm - 1000 x 1351 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 12.12.2024, 10:44