



## M 687-11-3-8R

- przyłącza śrubowe lub wsuwkowe
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego

## Dane

### Klucz zamówieniowy

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Oznaczenie typu produktu          | M 687-11-3-8R |
| Numer artykułu (Numer katalogowy) | 101055281     |
| EAN (European Article Number)     | 4030661004167 |
| eCl@ss number, version 12.0       | 27-27-06-01   |
| eCl@ss number, version 11.0       | 27-27-06-01   |
| Numer eCl@ss, wersja 9.0          | 27-27-06-01   |
| ETIM number, version 7.0          | EC000030      |
| ETIM number, version 6.0          | EC000030      |

### Certyfikaty - Normy

|             |     |
|-------------|-----|
| Certyfikaty | CCC |
|-------------|-----|

### Właściwości ogólne

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Normy               | EN IEC 60947-5-1                       |
| Materiał obudowy    | tworzywo sztuczne odlewane ciśnieniowo |
| Materiał aktywatora | Thermoplastic                          |
| Materiał pokrywy    | Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne     |
| Ciężar brutto       | 38 g                                   |

## Dane ogólne - właściwości

|                    |   |
|--------------------|---|
| Liczba zestyków NC | 1 |
| Liczba zestyków NO | 1 |

## Dane mechaniczne

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Żywotność mechaniczna, najmniejszy | 10 000 000 operacji |
| Siła przełączania                  | 4 N                 |
| Rozwarcie styków                   | 2 x 0,5 mm          |
| Siła wypychająca, minimalne        | 0,8 N               |
| Szybkość najazdu, minimalne        | 1 mm/min            |
| Powtarzalność punktów przełączania | 0,02 mm             |

## Mechanical data - Connection technique

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Przekrój żyły           | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Przyłącze (mechaniczne) | Flat connector      |

## Warunki otoczenia

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Stopień ochrony                        | IP40               |
| Stopień ochrony zacisków lub przyłączy | IP00 (bez wtyczki) |
| Ambient temperature                    | -30 ... +120 °C    |

## Ambient conditions - Insulation values

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Znamionowe napięcie izolacji                | 250 VAC |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane    | 4 kV    |
| Stopień zanieczyszczenia zgodnie z VDE 0100 | 2       |

## Dane elektryczne

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Znamionowy prąd cieplny | 6 A |
|-------------------------|-----|

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Kategoria użytkowania AC-15      | 230 VAC                                      |
| Kategoria użytkowania AC-15      | 2,5 A                                        |
| Zasada przełączania              | Działanie migowe z zestykiem samoczyszczącym |
| Czas przełączania, maksimum      | 1,5 ms                                       |
| Częstotliwość przełączania       | 10 000 /h                                    |
| Czas przełączania, maksimum      | 10 ms                                        |
| Materiał zestyków, elektrycznych | pozlacane srebro                             |

## Obrazy

### Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: KM687F02

| 392,1 kB | .jpg | 249.767 x 201.789 mm - 708 x 572 px - 72 dpi

| 46,0 kB | .png | 74.083 x 59.972 mm - 210 x 170 px - 72 dpi

| 85,4 kB | .jpg | 123.472 x 99.836 mm - 350 x 283 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 06.12.2024, 16:05