



## Z 6881-11-1-i

- przyłącza śrubowe lub wsuwkowe
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Migowe

## Dane

### Klucz zamówieniowy

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Oznaczenie typu produktu          | Z 6881-11-1-i |
| Numer artykułu (Numer katalogowy) | 101167939     |
| EAN (European Article Number)     | 4030661219813 |
| eCl@ss number, version 12.0       | 27-27-06-01   |
| eCl@ss number, version 11.0       | 27-27-06-01   |
| Numer eCl@ss, wersja 9.0          | 27-27-06-01   |
| ETIM number, version 7.0          | EC000030      |
| ETIM number, version 6.0          | EC000030      |

### Certyfikaty - Normy

|             |              |
|-------------|--------------|
| Certyfikaty | cULus<br>CCC |
|-------------|--------------|

### Właściwości ogólne

|                     |                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| Normy               | EN IEC 60947-5-1                                               |
| Materiał obudowy    | Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym |
| Materiał aktywatora | Thermoplastic                                                  |
| Ciężar brutto       | 30 g                                                           |

### Dane ogólne - właściwości

|                    |   |
|--------------------|---|
| Liczba zestyków NC | 1 |
| Liczba zestyków NO | 1 |

### Dane mechaniczne

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Żywotność mechaniczna, najmniejszy | 1 000 000 operacji |
| Siła przełączania                  | 20 N               |
| Rozwarcie styków                   | > 2 x 1,25 mm      |
| Szybkość najazdu                   | 1 mm/min           |
| Szybkość najazdu, minimalne        | 1 mm/min           |
| Powtarzalność punktów przełączania | 0,02 mm            |

### Mechanical data - Connection technique

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Przekrój kabla, maksimum | 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Przyłącze (mechaniczne)  | połączenie śrubowe      |

### Warunki otoczenia

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Stopień ochrony                        | IP40               |
| Stopień ochrony zacisków lub przyłączy | IP00 (bez wtyczki) |
| Ambient temperature                    | -30 ... +85 °C     |

### Ambient conditions - Insulation values


|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Znamionowe napięcie izolacji                   | 250 VAC |
| Znamionowe napięcie udarowe<br>wytrzymywane    | 4 kV    |
| Stopień zanieczyszczenia zgodnie z VDE<br>0100 | 3       |

### Dane elektryczne

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Znamionowy prąd cieplny          | 10 A             |
| Kategoria użytkowania AC-15      | 230 VAC          |
| Kategoria użytkowania AC-15      | 2,5 A            |
| Kategoria użytkowania DC-13      | 24 VDC           |
| Kategoria użytkowania DC-13      | 6 A              |
| Zasada przełączania              | Działanie migowe |
| Czas przełączania, maksimum      | 3 ms             |
| Częstotliwość przełączania       | 10 000 /h        |
| Czas przełączania, maksimum      | 5 ms             |
| Materiał zestyków, elektrycznych | Srebro           |


Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: kz688f03  
| 361,8 kB | .jpg | 318.206 x 211.667 mm - 902 x 600 px - 72 dpi  
| 37,5 kB | .png | 74.083 x 49.389 mm - 210 x 140 px - 72 dpi  
| 56,0 kB | .jpg | 123.472 x 82.197 mm - 350 x 233 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe



ID: 1z688g06  
| 35,0 kB | .jpg | 352.778 x 245.181 mm - 1000 x 695 px - 72 dpi

Diagram ruchu wyłącznika



ID: Kz688s01  
| 70,7 kB | .jpg | 352.778 x 206.375 mm - 1000 x 585 px - 72 dpi  
| 3,1 kB | .png | 74.083 x 43.392 mm - 210 x 123 px - 72 dpi