



## AZ/AZM201-B1-RT

- dla osłon prawych
- Aktywatory ze sprężyną powrotną
- Aktywator do osłon przesuwnych
- Toleruje maks. do 5 mm przekroczenia zakresu roboczego

## Dane

### Klucz zamówieniowy

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Oznaczenie typu produktu          | AZ/AZM201-B1-RT |
| Numer artykułu (Numer katalogowy) | 103013494       |
| EAN (European Article Number)     | 4030661493428   |
| eCl@ss number, version 12.0       | 27-27-26-06     |
| eCl@ss number, version 11.0       | 27-27-26-06     |
| Numer eCl@ss, wersja 9.0          | 27-27-26-06     |
| ETIM number, version 7.0          | EC001487        |
| ETIM number, version 6.0          | EC001487        |

### Certyfikaty - Normy

|       |                                       |
|-------|---------------------------------------|
| uwaga | Certyfikacja w połączeniu z AZ/AZM201 |
|-------|---------------------------------------|

## Właściwości ogólne

|                     |                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| kierunek aktywacji  | z prawej                                                       |
| Materiał obudowy    | Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym |
| Materiał aktywatora | odlew cynkowy                                                  |
| Ciężar brutto       | 240 g                                                          |

## Dane mechaniczne

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Żywotność mechaniczna, najmniej        | 1 000 000 operacji |
| Siła ryglowania zgodnie z EN ISO 14119 | 2 000 N            |
| Siła ryglowania, maksimum              | 2 600 N            |

## Dane mechaniczne - Wymiary

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Długość aktywatora   | 50 mm  |
| Szerokość aktywatora | 84 mm  |
| Wysokość aktywatora  | 115 mm |

## Zakres dostawy

|                |                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakres dostawy | Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno: Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno. |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Obrazy

### Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: kaz20f06

| 304,7 kB | .jpg | 276.931 x 352.778 mm - 785 x 1000 px - 72 dpi

| 40,5 kB | .png | 74.083 x 94.192 mm - 210 x 267 px - 72 dpi

| 37,9 kB | .jpg | 97.014 x 123.472 mm - 275 x 350 px - 72 dpi

## Rysunek wymiarowy Aktywator



ID: 1azm2b03

| 3,1 kB | .png | 74.083 x 51.153 mm - 210 x 145 px - 72 dpi

| 56,9 kB | .jpg | 352.778 x 243.769 mm - 1000 x 691 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 11.12.2024, 16:44