



SDG-ETC-RJ-CC

- Diagnostyka szeregową maks. 31 urządzeń bezpieczeństwa za pośrednictwem magistrali SD firmy Schmersal
- Automatyczne adresowanie połączonych urządzeń magistrali SD
- Interfejs diagnostyczny i interfejs komunikacji zapewniają łatwe uruchamianie i konserwację urządzenia
- Bogate funkcje dodatkowe dzięki zintegrowanemu serwerowi internetowemu
- Długotrwałe przechowywanie komunikatów dzienników za pomocą karty SD
- Konwersja danych stanu i danych diagnostycznych na protokoły magistrali polowej oparte na sieci Ethernet

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	SDG-ETC-RJ-CC
Numer artykułu (Numer katalogowy)	103051502
EAN (European Article Number)	4030661631752
eCl@ss number, version 12.0	27-23-02-06
eCl@ss number, version 11.0	27-23-02-06
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-23-02-06
ETIM number, version 7.0	EC001099
ETIM number, version 6.0	EC001099

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	cULus
-------------	-------

Właściwości ogólne

Ciężar brutto	173 g
---------------	-------

Dane ogólne - właściwości

Zintegrowany wskaźnik, status	Tak
Gniazdo karty SD	Tak
Zintegrowana brama SD	Tak
Liczba diod LED	5

Dane mechaniczne

Montaż	montaż na standardowej szynie DIN wg EN 60715
--------	---

Mechanical data - Connection technique

Przekrój kabla, minimalne	0,25 mm ²
Przekrój kabla, maksimum	1,5 mm ²
Przekrój żyły, minimum	24 AWG
Przekrój żyły, maksimum	16 AWG
Przyłącze (mechaniczne)	Zdejmowane złącza samozaciskowe

Dane mechaniczne - Wymiary

Szerokość	22,5 mm
Wysokość	98 mm
Głębokość	115 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony obudowy	IP40
Stopień ochrony miejsca instalacji	IP54
Stopień ochrony zacisków lub przyłączy	IP20
Ambient temperature	+0 ... +55 °C
Storage and transport temperature	-25 ... +75 °C
Wilgotność względna, minimum	5 %
Wilgotność względna, maksimum	95 %

Uwaga (wilgotność względna)	zapobiegający skraplaniu
Wytrzymałość zmęczeniowa wg EN 60068-2-6	10 ... 57 Hz, amplituda 0,35 mm 57 ... 150 Hz, z 5 g
odporność na uderzenie	15 g / 11 ms

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	32 VDC
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	0,5 kV
Kategoria przepięcia	II
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC/EN 60664-1	2

Dane elektryczne

Operating voltage	24 VDC -15 % / +20 %
Rated operating voltage	24 VDC
Prąd znamionowy	150 mA

Dane elektryczne - Uniwersalny interfejs komunikacyjny

Oznaczenie, interfejs komunikacyjny	RJ45
-------------------------------------	------

Dane elektryczne - Protokoły komunikacyjne

Feldbus Protokoll	EtherCAT
Zintegrowany przełącznik	Dual Port, 100 Mbit/s
Interfejs serwisowy	WEB-Interface HTTP

Dane elektryczne - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

Promieniowanie zakłócające	DIN EN 61000-6-4
Klasa kompatybilności elektromagnetycznej	DIN EN 61000-6-2

Pozostałe dane

Uwaga (zastosowania aplikacyjne)	Czujnik bezpieczeństwa Osłony bezpieczeństwa
----------------------------------	---

Zakres dostawy

Zakres dostawy	Karta pamięci microSD Connector terminals
----------------	--

Note

Uwaga (informacje ogólne)	Szczegółowe funkcje, patrz podręcznik programowania i konfigurowania dla SD Gateway
---------------------------	---

Przykład połączeń

Uwaga (przykład połączeń)	Szeregowa diagnostyka połączonych szeregowo czujników bezpieczeństwa / blokad elektromagnetycznych Urządzenia z opcją diagnostyki szeregowej: AZ 200, AZM 200, CSS 30S, CSS 34, MZM 100
---------------------------	--


Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: sdg-etc-01
| 1.021,0 kB | .jpg | 352.778 x 778.581 mm - 1000 x 2207 px - 72 dpi
| 97,4 kB | .png | 74.083 x 163.336 mm - 210 x 463 px - 72 dpi
| 40,8 kB | .jpg | 56.092 x 123.472 mm - 159 x 350 px - 72 dpi

Zdjęcie szczegółu



ID: sdg-anschluesse
| 131,4 kB | .jpg | 352.778 x 178.506 mm - 1000 x 506 px - 72 dpi
| 15,5 kB | .png | 74.083 x 37.394 mm - 210 x 106 px - 72 dpi

Zdjęcie szczegółu



ID: sdg-plombe---k

| 261,3 kB | .jpg | 352.778 x 450.144 mm - 1000 x 1276 px - 72 dpi

| 28,7 kB | .png | 74.083 x 94.544 mm - 210 x 268 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 10.12.2024, 16:24