



MSP 452-11/11Y-M20

- 2 wloty kablowe
- Obudowa metalowa
- 4 Zestyki
- 118 mm x 174 mm x 64 mm

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	MSP 452-11/11Y-M20
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101160615
EAN (European Article Number)	4030661190815
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-01
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	CCC
-------------	-----

Właściwości ogólne

Normy	EN IEC 60947-5-1
Zasada działania	mechaniczne
Materiał obudowy	Żeliwo szare, ocynkowane
Materiał powłoki obudowy	malowane
Ciężar brutto	1 735 g

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestyków NC	2
Liczba zestyków NO	2

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniejszy	3 000 000 operacji
Rozwarcie styków	2 x 0,5 mm
moment aktywujący	0,2 Nm

Mechanical data - Connection technique

Konektor	Połączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne	1,5 mm ²
Przekrój kabla, maksimum	2,5 mm ²
Uwaga (przekrój przyłącza)	Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.
Przekrój żyły	12 AWG

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika	64 mm
Szerokość czujnika	118 mm
Wysokość czujnika	174 mm
Średnica trzpienia ruchomego	10 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Ambient temperature	-30 ... +90 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	250 VAC
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	4 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	6 A
Kategoria użytkowania AC-15	230 VAC
Kategoria użytkowania AC-15	2,5 A
Element przełączający	zestyk (NO) zestyk (NC)
Zasada przełączania	Działanie migowe
Czas przełączania, maksimum	43 221 ms
Czas przełączania, maksimum	10 ms

Note

Uwaga (informacje ogólne)	Ten wrzecionowy wyłącznik krańcowy z wkładką migową nadaje się do stosowania wyłącznie w normalnych i średnich warunkach roboczych, np. w obrabiarkach, żurawiach i przenośnikach. Stopień ochrony IP 65 wg IEC/EN 60529. Przesunięcie bloków zestyków umożliwia ustawienia liczby obrotów trzpienia pomiędzy 4 i 55 obrotów. Ruch martwy wynosi przynajmniej 5 obrotów w każdą stronę.
---------------------------	---

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: kmsp4f01

| 804,9 kB | .jpg | 352.778 x 529.167 mm - 1000 x 1500 px - 72 dpi

| 65,6 kB | .png | 74.083 x 111.125 mm - 210 x 315 px - 72 dpi

| 48,4 kB | .jpg | 82.197 x 123.472 mm - 233 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: 1msp4g01

| 36,4 kB | .cdr |

| 10,4 kB | .png | 74.083 x 51.858 mm - 210 x 147 px - 72 dpi

| 132,2 kB | .jpg | 352.778 x 247.297 mm - 1000 x 701 px - 72 dpi

Diagram ruchu wyłącznika




ID: kmsp4s01

| 20,3 kB | .cdr |

| 2,9 kB | .png | 74.083 x 68.439 mm - 210 x 194 px - 72 dpi

| 88,9 kB | .jpg | 352.778 x 326.319 mm - 1000 x 925 px - 72 dpi



Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 06.12.2024, 15:38