



MV8H 330-11Y-RVA

- Obudowa metalowa
- długa żywotność
- 40 mm x 76 mm x 40 mm (Trzpień z kulką z przodu)
- odpowiednie dla niskich prędkości najazdu
- 1 Włot kablowy M 20 x 1.5
- pozbawiony silikonu
- szeroko stosowane w elektrowniach
- Głowica aktywatora może być obracana w krokach co 4 x 90°

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	MV8H 330-11Y-RVA
Numer artykułu (Numer katalogowy)	131057679
EAN (European Article Number)	8905236106255
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-01
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	cULus CCC
-------------	--------------

Właściwości ogólne

Normy	EN IEC 60947-5-1
Zasada działania	mechaniczne

Kształt popychacza	Rolka
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy z metalu lekkiego, lakierowany
Materiał powłoki obudowy	malowane
Ciężar brutto	318 g

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B _{10D} Zestyk normalnie zamknięty (NC)	20 000 000 operacji
--	---------------------

Dane mechaniczne

Element aktywujący	Dźwignia z rolką
Materiał rolki	Stal nierdzewna (V2A)
Szybkość najazdu, minimalne	1 mm/min
moment aktywujący	0,5 Nm

Mechanical data - Connection technique

Przekrój żyły	13 AWG
---------------	--------

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika	40 mm
Szerokość czujnika	40 mm
Wysokość czujnika	129,5 mm
Szerokość rolki	8,5 mm
Średnica rolki	20 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
odporność na uderzenie	50 g / 6 ms

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	250 VAC
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	4 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	6 A
Kategoria użytkowania AC-15	230 VAC
Kategoria użytkowania AC-15	2,5 A
Czas przełączania, maksimum	1,5 ms
Materiał zestyków, elektrycznych	Srebro

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu:
MV8H 330-11Y-(1)

(1)

bez w standardzie

(2)

1366 dla temperatur do +160 °C

1903 dla temperatur do +160 °C


Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: km330f04
| 633,0 kB | .jpg | 171.45 x 398.286 mm - 486 x 1129 px - 72 dpi
| 134,2 kB | .png | 74.083 x 171.803 mm - 210 x 487 px - 72 dpi
| 47,5 kB | .jpg | 53.269 x 123.472 mm - 151 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: 1m330g01

| 24,6 kB | .cdr |

| 4,0 kB | .png | 74.083 x 51.858 mm - 210 x 147 px - 72 dpi

| 107,3 kB | .jpg | 352.778 x 247.297 mm - 1000 x 701 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Aktywator




ID: 1m330b19

| 9,6 kB | .png | 74.083 x 52.211 mm - 210 x 148 px - 72 dpi

| 108,0 kB | .jpg | 352.778 x 248.003 mm - 1000 x 703 px - 72 dpi

Diagram



ID: 1t015k04

| 53,3 kB | .jpg | 352.778 x 170.392 mm - 1000 x 483 px - 72 dpi

| 2,6 kB | .png | 74.083 x 35.631 mm - 210 x 101 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 12.12.2024, 08:53