



Z4V7H 332-11Y-1172/1503

- Obudowa metalowa
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 40 mm x 76 mm x 40 mm
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- 1 Włot kablowy M 20 x 1.5
- duży odstęp między stykami
- Wysoka powtarzalność punktów przełączania
- Zestyki z połączanego srebra
- System o działaniu migowym z pamięcią magnetyczną
- System przełączający oddzielony od migowych zestyków, co zapewnia stały punkt przełączania niezależnie od zużycia zestyków
- Budowa zgodnie z EN 50041
- **wyłącznie do pozycjonowania**
- Kąt dźwigni ustawiany w krokach co 10°

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	Z4V7H 332-11Y-1172/1503
Numer artykułu (Numer katalogowy)	131193939
EAN (European Article Number)	8905236107290
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-01
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty

CCC

Właściwości ogólne

Normy	BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1
Obudowa	Budowa znormalizowana
Materiał obudowy	odlew ze stopów lekkich
Materiał powłoki obudowy	malowane
Materiał dźwigni	Metal
Ciężar brutto	334 g

Klasyfikacja

Normy, przepisy	EN ISO 13849-1
Żywotność	20 Rok(lata)

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B _{10D} Zestyk normalnie zamknięty (NC)	20 000 000 operacji
--	---------------------

Dane mechaniczne

Element aktywujący	Dźwignia z rolką
Materiał rolki	Tworzywo
Żywotność mechaniczna, najmniejszy	30 000 000 operacji
Moment aktywujący, minimalne	0,4 Nm

Dane mechaniczne - konektor strona B

Konektor	połączenie
----------	------------

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika	57 mm
Szerokość czujnika	40 mm

Wysokość czujnika 173,5 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony IP65
IP67

Stopień ochrony obudowy IP40

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane 4 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny 6 A

Warunkowy znamionowy prąd zwarciaowy wg EN 60947-5-1 1 000 A

Kategoria użytkowania AC-15 230 VAC

Kategoria użytkowania AC-15 2,5 A

Częstotliwość przełączania 3 000 /h

Materiał zestyków, elektrycznych pozłacane srebro

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu:
Z(1) 332-11Y-(2)-(3)

(1)	
S	Trzpień naciskowy S
R	Trzpień naciskowy z rolką R
H	Dźwignia z rolką H
10H	Dźwignia prętowa 10H
7H	Dźwignia z rolką 7H
(2)	
bez	Przepust kablowy M20

ST	Wtyczka M12 z kodowaniem A (Uwaga! Wersje z konektorem zgodnie z EN 60204-1 mogą być stosowane tylko w obwodach PELV.)
2310	Wtyczka M12 z kodowaniem B (Uwaga! Wersje z konektorem zgodnie z EN 60204-1 mogą być stosowane tylko w obwodach PELV.)
PG13,5	Przepust kablowy dławica PG 13,5 mm
(3)	
2138	Dźwignia z rolką 7H dla wyłączników pozycyjnych z funkcją bezpieczeństwa


Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: k332hf02
 | 650,5 kB | .jpg | 156.281 x 415.925 mm - 443 x 1179 px - 72 dpi
 | 164,1 kB | .png | 74.083 x 196.85 mm - 210 x 558 px - 72 dpi
 | 47,3 kB | .jpg | 46.567 x 123.472 mm - 132 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe



ID: 1-332g01
 | 26,9 kB | .cdr |
 | 4,4 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 px - 72 dpi
 | 103,8 kB | .jpg | 352.778 x 245.886 mm - 1000 x 697 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Aktywator



ID: 1h355g02
 | 30,2 kB | .cdr |
 | 9,6 kB | .png | 74.083 x 51.153 mm - 210 x 145 px - 72 dpi
 | 104,9 kB | .jpg | 352.778 x 243.769 mm - 1000 x 691 px - 72 dpi

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 11.12.2024, 15:40