



TQ 700-11

- 1 Włot kablowy M 20 x 1.5
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- działanie jednostronne / długość linki do 10 m
- Wskaźnik naprężenia linki
- duży przedział kablowy
- Obrócenie oczka ciągną niemożliwe
- Jedna siła napięcia dla linki o długości do 10 m

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	TQ 700-11
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101192479
EAN (European Article Number)	4030661352688
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-07
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-07
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-07
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	cULus
-------------	-------

Właściwości ogólne

Normy	EN IEC 60947-5-1
Materiał obudowy	Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne
Materiał pokrywy	Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne
Długość liny, maksimum	10 m
Ciężar brutto	209 g

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestyków NC	1
Liczba zestyków NO	1

Klasyfikacja

Normy, przepisy	EN ISO 13849-1
Żywotność	20 Rok(lata)

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B _{10D} Zestyk normalnie zamknięty (NC)	100 000 operacji
B _{10D} Zestyk normalnie otwarty (NO)	100 000 operacji

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniej	1 000 000 operacji
---------------------------------	--------------------

Mechanical data - Connection technique

Konektor	Połączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne	0,75 mm ²
Przekrój kabla, maksimum	2,5 mm ²
Uwaga (przekrój przyłącza)	Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.

Dane mechaniczne - Wymiary

Szerokość	40,5 mm
Wysokość	160 mm
Głębokość	42,2 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Ambient temperature	-25 ... +70 °C


Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	500 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	6 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	10 A
Kategoria użytkowania AC-15	230 VAC
Kategoria użytkowania AC-15	4 A
Kategoria użytkowania DC-13	24 VDC
Kategoria użytkowania DC-13	4 A
Element przełączający	zestyk (NO), zestyk (NC)
Zasada przełączania	Wolnoprzełączające
Materiał zestyków, elektrycznych	Srebro

Note




ID: ktf--k01

| 16,0 kB | .cdr |

| 54,5 kB | .jpg | 352.778 x 195.439 mm - 1000 x 554 px - 72 dpi

| 2,8 kB | .png | 74.083 x 40.922 mm - 210 x 116 px - 72 dpi

Krzywa charakterystyczna



ID: ksq70d02

| 87,4 kB | .ai | 200 x 200 mm - 566 x 566 px - 72 dpi

| 3,0 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi

| 50,7 kB | .jpg | 352.778 x 124.883 mm - 1000 x 354 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 06.12.2024, 15:37