



EDRR40RT

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	EDRR40RT
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101021009
EAN (European Article Number)	4030661484716
eCl@ss number, version 12.0	27-37-12-12
eCl@ss number, version 11.0	27-37-12-12
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-37-12-12
ETIM number, version 7.0	EC001038
ETIM number, version 6.0	EC001038

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	cULus
-------------	-------

Właściwości ogólne

Normy	EN ISO 13850
Wykonanie	Emergency stop pushbutton
Konstrukcja	Okrągły

Materiał części roboczych	Aluminium
Kolor elementu sterującego	czerwony
Ciężar brutto	73 g

Dane ogólne - właściwości

Funkcje bezpieczeństwa	Tak
Mechanizm zatraskowy zintegrowany	Nie
Zewnętrzny mechanizm zatraskowy	Tak
Z zatraskiwaniem	Tak
Pełna izolacja	Tak

Dane mechaniczne

Odryglowanie	rotation draw unlocking
Żywotność mechaniczna, najmniej	100 000 operacji
Skok główki	5 mm
Montaż	Kołnierz montażowy ELM
Moment dokręcania śruby	0,6 Nm

Dane mechaniczne - Wymiary

Wysokość	29 mm
Średnica nasadki	38,5 mm
Mounting diameter	22,3 mm
Grubość płyty przedniej, minimum	1,5 mm
Grubość płyty przedniej, maksimum	6 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Ambient temperature	-25 ... +80 °C
odporność na uderzenie	30 g / 18 ms
odporność na wibracje	20 g / 10 ... 150 Hz

Dane elektryczne

Częstotliwość przełączania 600 /h

Zakres dostawy

Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj) Kołnierz montażowy ELM wchodzi w zakres dostawy

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu:
EDR(1)(2)(3)(4)

(1)		
R		Zatrask (tylko w połączeniu z EFR); reset przez obrót i wyciągnięcie
RZ		Zatrask (tylko w połączeniu z EFR); reset przez wyciągnięcie
Z		Zatrask (zintegrowane w głowicy urządzenia); reset przez wyciągnięcie
RS		Z zamkiem, reset tylko za pomocą klucza i przez wyciągnięcie, (konieczny EFR)
(2)		
40		Średnica głowicy 38,5 mm
50		Średnica głowicy 49 mm
(3)		
		Średnica montażowa 22,3 mm
VH		Otwór montażowy 30,5 mm
(4)		
RT		Element sterowniczy czerwony

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: kedrrf19

| 482,9 kB | .jpg | 352.425 x 432.858 mm - 999 x 1227 px - 72 dpi

| 47,2 kB | .png | 73.731 x 90.664 mm - 209 x 257 px - 72 dpi

| 51,0 kB | .jpg | 100.542 x 123.472 mm - 285 x 350 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 10.12.2024, 10:11