

SDG01.3440

- Głowica umieszczona z przodu
- Obudowa metalowa
- 50 mm x 152 mm x 43 mm
- długa żywotność

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	SDG01.3440
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101174274
EAN (European Article Number)	4030661605265
eCl@ss number, version 12.0	27-27-26-02
eCl@ss number, version 11.0	27-27-26-02
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-26-02
ETIM number, version 7.0	EC002592
ETIM number, version 6.0	EC002592

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	cULus
-------------	-------

Właściwości ogólne

Normy	BG-GS-ET-15 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1
Materiał obudowy	Aluminium

Materiał powłoki obudowy	malowane
--------------------------	----------

Ciężar brutto	400 g
---------------	-------

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestawów bezpieczeństwa	3
--------------------------------	---

Klasyfikacja

Normy, przepisy	EN ISO 13849-1
-----------------	----------------

Żywotność	20 Rok(lata)
-----------	--------------

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B _{10D} Zestyk normalnie zamknięty (NC)	2 000 000 operacji
--	--------------------

B _{10D} Zestyk normalnie otwarty (NO)	1 000 000 operacji
--	--------------------

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniej	1 000 000 operacji
---------------------------------	--------------------

Skok wymuszonego rozwarcia	14 mm 15,5 mm
----------------------------	------------------

Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne	5 N
---------------------------------------	-----

Uwaga (siła wymuszonego rozwarcia)	na każdy zestaw rozwierny
------------------------------------	---------------------------

Mechanical data - Connection technique

Konektor	Połączenie śrubowe M20 x 1.5
----------	------------------------------

Przekrój kabla, minimalne	0,5 mm ²
---------------------------	---------------------

Przekrój kabla, maksimum	2,5 mm ²
--------------------------	---------------------

Uwaga (przekrój przyłącza)	Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.
----------------------------	---

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika	43 mm
Szerokość czujnika	50 mm
Wysokość czujnika	152 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Ambient temperature	-25 ... +70 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	400 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	2,5 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	10 A
Kategoria użytkowania AC-15	230 VAC
Kategoria użytkowania AC-15	8 A
Kategoria użytkowania DC-13	24 VDC
Kategoria użytkowania DC-13	5 A
Element przełączający	Zestyk normalnie zamknięty (NC)
Zasada przełączania	Wolnoprzełączające
Materiał zestyków, elektrycznych	Srebro

Zakres dostawy

Zakres dostawy	Actuator must be ordered separately.
----------------	--------------------------------------

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu:
SDG(1)/(2)

(1)

01	Głowica umieszczona z przodu
02	Głowica umieszczona z lewej strony
03	Głowica umieszczona z prawej strony
04	Głowica umieszczona z tyłu
(2)	
1103	2 zestyki NC / 1 zestyk NO Zestyk wolnoprzelączający
3330	3 zestyki NC Zestyk wolnoprzelączający
3440	3 zestyki NC, stopniowo, zestyk wolnoprzelączający
1044	1 zestyk NC / 2 zestyki NO Zestyk wolnoprzelączający


Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: ksdg-f01
| 1,2 MB | .jpg | 333.375 x 757.767 mm - 945 x 2148 px - 72 dpi
| 88,6 kB | .png | 74.083 x 168.275 mm - 210 x 477 px - 72 dpi
| 31,5 kB | .jpg | 54.328 x 123.472 mm - 154 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: kshg-g03
| 31,9 kB | .cdr |
| 4,1 kB | .png | 74.083 x 55.033 mm - 210 x 156 px - 72 dpi
| 113,7 kB | .jpg | 352.778 x 262.114 mm - 1000 x 743 px - 72 dpi

Diagram ruchu wyłącznika



ID: kshg-s06
| 20,8 kB | .cdr |
| 2,2 kB | .png | 74.083 x 28.575 mm - 210 x 81 px - 72 dpi
| 59,9 kB | .jpg | 352.778 x 136.172 mm - 1000 x 386 px - 72 dpi

Diagram



ID: kshg-k04
| 17,7 kB | .cdr |
| 82,3 kB | .jpg | 352.778 x 191.558 mm - 1000 x 543 px - 72 dpi
| 3,3 kB | .png | 74.083 x 40.217 mm - 210 x 114 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 06.12.2024, 09:33