



T3C 235-02Z-M20

- 1 Włot kablowy M 20 x 1.5
- Obudowa metalowa
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Głowicę można obracać 4 x 90°

Dane

Klucz zamówieniowy

Uwaga (możliwość dostawy)	Niedostępne!
Oznaczenie typu produktu	T3C 235-02Z-M20
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101171209
EAN (European Article Number)	4030661298740
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-09
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-09
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-09
ETIM number, version 7.0	EC002591
ETIM number, version 6.0	EC002591

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	cULus CCC
-------------	--------------

Właściwości ogólne

Materiał obudowy	Metal, Odlew ciśnieniowy cynkowy
Materiał powłoki obudowy	malowane
Materiał dźwigni	Stal nierdzewna

Ciężar brutto	190 g
---------------	-------

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestawów bezpieczeństwa	2
--------------------------------	---

Klasyfikacja

Normy, przepisy	BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1
-----------------	---

Żywotność	20 Rok(lata)
-----------	--------------

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B _{10D} Zestyk normalnie zamknięty (NC)	20 000 000 operacji
--	---------------------

Dane mechaniczne

Element aktywujący	Dźwignia obrotowa
--------------------	-------------------

Żywotność mechaniczna, najmniejszy	1 000 000 operacji
------------------------------------	--------------------

Kąt wymuszonego rozwarcia	12,5 °
---------------------------	--------

Moment wymuszonego rozwarcia	0,2 Nm
------------------------------	--------

Kąt otwarcia	180°
--------------	------

Mechanical data - Connection technique

Konektor	Połączenie śrubowe M20 x 1.5
----------	------------------------------

Przekrój kabla, minimalne	1 x 0,75 mm²
---------------------------	--------------

Przekrój kabla, maksimum	1 x 2,5 mm²
--------------------------	-------------

Uwaga (przekrój przyłącza)	Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.
----------------------------	---

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika	30 mm
------------------	-------

Szerokość czujnika	93 mm
Wysokość czujnika	94,5 mm
Wysokość aktywatora	78 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Ambient temperature	-30 ... +80 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	500 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	6 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	10 A
Kategoria użytkowania AC-15	230 VAC
Kategoria użytkowania AC-15	4 A
Kategoria użytkowania DC-13	24 VDC
Kategoria użytkowania DC-13	1 A
Element przełączający	Zestyk normalnie zamknięty (NC)
Zasada przełączania	Wolnoprzełączające
Częstotliwość przełączania	5 000 /h
Materiał zestyków, elektrycznych	Srebro

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: k2353f01

| 317,5 kB | .jpg | 245.886 x 252.589 mm - 697 x 716 px - 72 dpi

| 40,0 kB | .png | 73.731 x 75.847 mm - 209 x 215 px - 72 dpi

| 77,1 kB | .jpg | 120.297 x 123.472 mm - 341 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: kc235g01

| 32,8 kB | .cdr |

| 4,8 kB | .png | 74.083 x 73.731 mm - 210 x 209 px - 72 dpi

| 148,5 kB | .jpg | 352.778 x 351.719 mm - 1000 x 997 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Aktywator




ID: 1c235b01

| 3,0 kB | .png | 74.083 x 52.211 mm - 210 x 148 px - 72 dpi

| 58,3 kB | .jpg | 352.778 x 248.003 mm - 1000 x 703 px - 72 dpi

Diagram ruchu wyłącznika




ID: kc235s02

| 19,9 kB | .cdr |

| 1,9 kB | .png | 74.083 x 24.342 mm - 210 x 69 px - 72 dpi

| 56,9 kB | .jpg | 352.778 x 116.064 mm - 1000 x 329 px - 72 dpi

Diagram



ID: k2o--k01

| 48,8 kB | .jpg | 352.778 x 125.236 mm - 1000 x 355 px - 72 dpi

| 2,3 kB | .png | 74.083 x 26.458 mm - 210 x 75 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

