



BN 65-10Z/V

- Z zarobionym fabrycznie kablem
- Aktywacja od frontu
- z przyłożonym magnesem trwałym
- Zasada bezkontaktowa
- długa żywotność
- Powierzchnia aktywna oraz kierunek aktywacji oznaczone symbolem
- Forma konstrukcyjna Ø 13 mm
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Odległość zadziałania do 60 mm w zależności od zastosowanego magnesu i wersji czujnika.
- z montażem centralnym

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	BN 65-10Z/V
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101055824
EAN (European Article Number)	4030661009797
eCl@ss number, version 12.0	27-27-43-02
eCl@ss number, version 11.0	27-27-01-05
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-01-05
ETIM number, version 7.0	EC002544
ETIM number, version 6.0	EC002544

Certyfikaty - Normy

Właściwości ogólne

Zasada działania	Napęd magnetyczny
Obudowa	Walec, gładki
Materiał obudowy	Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Ciężar brutto	74 g

Dane ogólne - właściwości

Możliwość stosowania w windach	Tak
magnes ustalający początkowe ustawienie zestyków	Tak
Liczba zestyków NO	1

Dane mechaniczne

Płaszczyzny aktywujące	z przodu
Element aktywujący	Magnes
Żywotność mechaniczna, najmniejszy	1 000 000 000 operacji
Szybkość najazdu, maksimum	18 m/s
Montaż	centralnie, z gwintowaną flanszą
Moment dokręcania nakrętek, maksimum	3 Nm

Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3

Odległość wyłączenia	5 mm ... 55 mm
	BP 10S = 5 mm
	2 x BP 10S = 10 mm
	BP 15S = 6 mm
	BP 34S = 20 mm
	BP 20S = 15 mm
	BP 31S = 15 mm
	BP 11S = 5 mm
	2 x BP 11S = 15 mm
	BP 12S = 10 mm
	2 x BP 12S = 25 mm
	BP 21S = 30 mm
	2 x BP 21S = 20 ... 55 mm
	BP 22S = 25 mm
	2 x BP 22S = 15 ... 55 mm
	BE 20 S = 6 mm

Uwaga (odległość przełączania Sn) Odległość zadziałania do 55 mm w zależności od zastosowanego magnesu i wersji czujnika. Odległości zadziałania dotyczą uruchomienia pojedynczo zamontowanych urządzeń bez oddziaływania ferromagnetycznego. Na skutek oddziaływania ferromagnetycznego jest możliwa zmiana odległości - dodatnia lub ujemna. W przypadku kilku magnesów uruchamiających należy uwzględnić ich wzajemny wpływ.

Powtarzalność R 0,3 mm

Mechanical data - Connection technique

Długość przewodu	1 m
Konektor	Kabel
Przekrój żyły	0,75 mm ²
Przekrój żyły	18 AWG
Materiał płaszczka kabla	H03VV-F

Dane mechaniczne - Wymiary

Średnica czujnika	13 mm
Schlüsselweite	22 SW
Długość czujnika	103 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony IP67

Ambient temperature	-25 ... +75 °C
Wytrzymałość zmęczeniowa wg EN 60068-2-6	10 ... 55 Hz, amplituda 1 mm
odporność na uderzenie	30 g, drgania sinusoidalne
odporność na wibracje	30 g, drgania sinusoidalne

Dane elektryczne

Napięcie przełączania, maksymalne	250 VAC
Prąd przełączenia, maksimum	3 A
Zdolność przełączania, maksimum	120 W
Zdolność przełączania, maksimum	120 VA
Element przełączający	Zestyk normalnie otwarty (NO)
Czas przełączania, minimalne	0,3 ms
Czas przełączania, maksimum	0,6 ms
Częstotliwość wyłączenia, minimalne	300 Hz
Częstotliwość przełączania	1 080 000 /h

Dane elektryczne - wyjście cyfrowe

Wykonanie	Kontaktrony
-----------	-------------

Zakres dostawy

Zakres dostawy

Actuator must be ordered separately.

Akcesoria

Zalecenie	BP 10 S
(aktywator)	2x BP 10 S
	BP 15 S
	BP 34 S
	BP 20 S
	BP 31 S
	BP 11 S
	2x BP 11 S
	BP 12 S
	2x BP 12S
	BP 21 S
	2x BP 21 S
	BP 22 S
	2x BP 22 S
	BE 20 S

Zalecenie	BP 10
(aktywator, osprzęt	2 x BP 10
do dźwigów)	BP 15
	BP 34

Note

Uwaga (informacje ogólne)	Przy montażu wyłącznika do powierzchni żelaznych należy użyć 20 mm warstwy materiału niemagnetycznego.
---------------------------	--

Obrazy


Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: kbn65f01

| 303,0 kB | .jpg | 90.664 x 656.519 mm - 257 x 1861 px - 72 dpi
| 252,7 kB | .png | 74.083 x 536.222 mm - 210 x 1520 px - 72 dpi
| 9,9 kB | .jpg | 16.933 x 123.472 mm - 48 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe



| 7,6 kB | .png | 74.083 x 51.858 mm - 210 x 147 px - 72 dpi

ID: ksbn4sx1

| 1,1 kB | .png | 74.083 x 18.697 mm - 210 x 53 px - 72 dpi

ID: 1bn65k21

| 71,5 kB | .jpg | 352.778 x 243.769 mm - 1000 x 691 px - 72 dpi

ID: kbn32d03

| 3,1 kB | .png | 73.731 x 77.964 mm - 209 x 221 px - 72 dpi

| 116,4 kB | .jpg | 352.425 x 371.828 mm - 999 x 1054 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 06.12.2024, 15:16