



MA 471-33Y

- Obudowa metalowa
- 4 lub 6 Zestyki
- 194 mm x 123 mm x 130 mm (Trzpień z kulką z przodu)
- 3 wloty kablowe M 25 x 1.5
- Bezstopniowa regulacja pozycji dźwigni 360°

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	MA 471-33Y
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101061053
EAN (European Article Number)	4030661057941
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-01
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	cULus CCC
-------------	--------------

Właściwości ogólne

Normy	EN IEC 60947-5-1
Zasada działania	mechaniczne
Kształt popychacza	Rolka
Materiał obudowy	Żeliwo szare, ocynkowane

Materiał powłoki obudowy	malowane
--------------------------	----------

Ciężar brutto	4 645 g
---------------	---------

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestyków NC	3
--------------------	---

Liczba zestyków NO	3
--------------------	---

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B _{10D} Zestyk normalnie zamknięty (NC)	2 000 000 operacji
--	--------------------

Dane mechaniczne

Element aktywujący	Dźwignia z rolką
--------------------	------------------

Materiał rolki	Tworzywo
----------------	----------

Żywotność mechaniczna, najmniej	30 000 operacji
---------------------------------	-----------------

Kąt aktywacji, od lewej strony	30 °
--------------------------------	------

Kąt aktywacji, od prawej strony	30 °
---------------------------------	------

Rozwarcie styków	2 x 4 mm
------------------	----------

Kierunek aktywacji	Zawsze obrót w prawo o 65°
--------------------	----------------------------

Szybkość najazdu, minimalne	0,1 mm/min
-----------------------------	------------

Szybkość najazdu, maksimum	3 m/s
----------------------------	-------

Uwaga (prędkość aktywacji)	Prędkość najazdu pod kątem, poprzecznie do osi wyłącznika
----------------------------	---

Mechanical data - Connection technique

Konektor	Połączenie śrubowe M20 x 1.5
----------	------------------------------

Przekrój kabla, minimalne	1,5 mm ²
---------------------------	---------------------

Przekrój kabla, maksimum	4 mm ²
--------------------------	-------------------

Uwaga (przekrój przyłącza)	Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.
----------------------------	---

Przekrój żyły	11 AWG
---------------	--------

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika	190 mm
Szerokość czujnika	194 mm
Wysokość czujnika	143 mm
Szerokość rolki	9 mm
Średnica rolki	36 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Ambient temperature	-30 ... +90 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	500 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	6 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	25 A
Kategoria użytkowania AC-15	230 VAC
Kategoria użytkowania AC-15	10 A
Element przełączający	zestyk (NO) zestyk (NC)
Uwaga (element przełączający)	galwanicznie rozdzielone mostki zestyków
Zasada przełączania	Działanie migowe
Częstotliwość przełączania	1 000 /h
Materiał zestyków, elektrycznych	Srebro

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: ktm-af01

| 44,3 kB | .png | 74.083 x 128.058 mm - 210 x 363 px - 72 dpi

| 463,2 kB | .jpg | 352.778 x 609.953 mm - 1000 x 1729 px - 72 dpi

| 21,5 kB | .jpg | 71.261 x 123.472 mm - 202 x 350 px - 72 dpi

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: kt-47f02

| 278,1 kB | .jpg | 352.778 x 313.619 mm - 1000 x 889 px - 72 dpi

| 23,3 kB | .png | 74.083 x 65.969 mm - 210 x 187 px - 72 dpi

| 37,8 kB | .jpg | 123.472 x 109.714 mm - 350 x 311 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: 1t-47g02

| 41,3 kB | .cdr |

| 10,6 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 px - 72 dpi

| 118,6 kB | .jpg | 352.778 x 245.886 mm - 1000 x 697 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Aktywator




ID: 1tm-ab01

| 9,9 kB | .png | 74.083 x 51.153 mm - 210 x 145 px - 72 dpi

| 104,6 kB | .jpg | 352.778 x 244.475 mm - 1000 x 693 px - 72 dpi

Diagram



ID: K3O3SK02

| 23,6 kB | .cdr |

| 162,9 kB | .jpg | 352.778 x 321.733 mm - 1000 x 912 px - 72 dpi

| 4,8 kB | .png | 74.083 x 67.381 mm - 210 x 191 px - 72 dpi

| 13,8 kB | .png | 50.038 x 45.635 mm - 591 x 539 px - 300 dpi

| 4,7 kB | .jpg | 39.864 x 36.336 mm - 113 x 103 px - 72 dpi

Zasada działania



ID: 235hz05

| 15,2 kB | .cdr |

| 180,5 kB | .jpg | 352.778 x 749.3 mm - 1000 x 2124 px - 72 dpi

| 3,4 kB | .png | 74.083 x 157.339 mm - 210 x 446 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 12.12.2024, 09:08