



TQ 700-02 S

- 1 Włot kablowy M20
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- pionowy montaż
- duży przedział kablowy
- Obrócenie oczka ciągną niemożliwe
- wykrywanie pociągnięcia linki
- 2 Zestyki

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	TQ 700-02 S
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101217791
EAN (European Article Number)	4030661413761
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-07
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-07
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-07
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	cULus
-------------	-------

Właściwości ogólne

Normy	EN IEC 60947-5-1
Materiał obudowy	Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne

Materiał pokrywy	Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne
------------------	------------------------------------

Ciężar brutto	150 g
---------------	-------

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestyków NC	2
--------------------	---

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniej	1 000 000 operacji
---------------------------------	--------------------

Siła przełączania, minimalne	74,8 N
------------------------------	--------

Siła przełączania, maksimum	101,2 N
-----------------------------	---------

Mechanical data - Connection technique

Konektor	Połączenie śrubowe M20 x 1.5
----------	------------------------------

Przekrój kabla, maksimum	2,5 mm ²
--------------------------	---------------------

Uwaga (przekrój przyłącza)	Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.
----------------------------	---

Dane mechaniczne - Wymiary

Szerokość	40,5 mm
-----------	---------

Wysokość	160 mm
----------	--------

Głębokość	42,5 mm
-----------	---------

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
-----------------	------

Ambient temperature	-25 ... +70 °C
---------------------	----------------

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	500 V
------------------------------	-------

Znamionowe napięcie udarowe
wytrzymywane

6 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny

10 A

Element przełączający

Zestyk normalnie zamknięty (NC)

Zasada przełączania

Wolnoprzełączające

Materiał zestyków, elektrycznych

Srebro

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu:
TQ 700-(1) S

(1)

11

1 zestyk NO / 1 zestyk NC

02

2 zestyki NC

20

2 zestyki NO

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: ktq70f01

| 493,4 kB | .jpg | 352.778 x 529.167 mm - 1000 x 1500 px - 72 dpi

| 38,6 kB | .png | 74.083 x 111.125 mm - 210 x 315 px - 72 dpi

| 33,8 kB | .jpg | 82.197 x 123.472 mm - 233 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe



0 3 3,7 5

11-12
21-22

ID: ktq70s02
| 24,0 kB | .cdr |
| 1,5 kB | .png | 74.083 x 22.578 mm - 210 x 64 px - 72 dpi
| 32,4 kB | .jpg | 352.778 x 106.892 mm - 1000 x 303 px - 72 dpi

ID: ktf--k10
| 16,1 kB | .cdr |
| 59,7 kB | .jpg | 352.778 x 195.439 mm - 1000 x 554 px - 72 dpi
| 2,8 kB | .png | 74.083 x 40.922 mm - 210 x 116 px - 72 dpi

Wygenerowano dnia 06.12.2024, 15:37