



T. 454-22Z-H

- 2 wloty kablowe M20
- Żeliwna obudowa,
- Części zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej
- 2 kąty przełączania (ostrzeżenie, deaktywacja)

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	T. 454-22Z-H
Numer artykułu (Numer katalogowy)	103013113
EAN (European Article Number)	4030661490779
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-01
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	cULus CCC
-------------	--------------

Właściwości ogólne

Normy	EN IEC 60947-5-1
Zasada działania	mechaniczne
Materiał obudowy	żeliwo
Materiał powłoki obudowy	farba 2K

Ciężar brutto	1 895 g
---------------	---------

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestyków NC	2
Liczba zestyków NO	2

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B _{10D} Zestyk normalnie zamknięty (NC)	2 000 000 operacji
--	--------------------

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniejszy	1 000 000 operacji
Kierunek aktywacji	60° obrotu w lewo i w prawo

Mechanical data - Connection technique

Konektor	Połączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne	0,75 mm ²
Przekrój kabla, maksimum	2,5 mm ²

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika	64 mm
Szerokość czujnika	118 mm
Wysokość czujnika	153 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66 IP67
Ambient temperature	-40 ... +70 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	500 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	6 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	10 A
Kategoria użytkowania AC-15	230 VAC
Kategoria użytkowania AC-15	4 A
Kategoria użytkowania DC-13	24 VDC
Kategoria użytkowania DC-13	1 A
Element przełączający	zestyk (NO), zestyk (NC)
Zasada przełączania	Wolnoprzełączające
Materiał zestyków, elektrycznych	Srebro


Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: kt454f01
| 856,7 kB | .jpg | 352.778 x 513.644 mm - 1000 x 1456 px - 72 dpi
| 62,7 kB | .png | 73.731 x 107.597 mm - 209 x 305 px - 72 dpi
| 47,4 kB | .jpg | 84.667 x 123.472 mm - 240 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe



ID: k-454g01
| 1,7 MB | .ai | 390.723 x 297 mm - 1107 x 841 px - 72 dpi
| 4,4 kB | .png | 74.083 x 47.272 mm - 210 x 134 px - 72 dpi
| 125,3 kB | .jpg | 352.778 x 225.425 mm - 1000 x 639 px - 72 dpi

Diagram ruchu wyłącznika



ID: kt454s01

| 73,7 kB | .ai | 297 x 210.002 mm - 841 x 595 px - 72 dpi

| 1,6 kB | .png | 74.083 x 52.564 mm - 210 x 149 px - 72 dpi

| 98,1 kB | .jpg | 352.778 x 180.622 mm - 1000 x 512 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 06.12.2024, 15:40