



AKTYWATOR AZ 17/170-B1

- nadaje się szczególnie do osłon przesuwnych
- Aktywator prosty
- nadaje się szczególnie do osłon przesuwnych

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	AKTYWATOR AZ 17/170-B1
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101122893
EAN (European Article Number)	4030661104393
eCl@ss number, version 12.0	27-27-26-06
eCl@ss number, version 11.0	27-27-26-06
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-26-06
ETIM number, version 7.0	EC001487
ETIM number, version 6.0	EC001487

Właściwości ogólne

Materiał aktywatora	Stal nierdzewna
Ciężar brutto	14 g

Dane mechaniczne


Promień aktywacji, minimum	140 mm
aktywator	prosty sztywny

Note

Uwaga (informacje ogólne) Oś zawiasu powinna znajdować się 10 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie
minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równoległe do powierzchni aktywatora 140 mm
minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równoległe do powierzchni aktywatora 200 mm


Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: kaz17f13
| 3,6 MB | .tif | 94.9 x 130.2 mm - 949 x 1302 px - 254 dpi
| 280,4 kB | .jpg | 352.778 x 423.333 mm - 1000 x 1200 px - 72 dpi
| 26,3 kB | .png | 74.083 x 88.9 mm - 210 x 252 px - 72 dpi
| 27,1 kB | .jpg | 103.011 x 123.472 mm - 292 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Aktywator



ID: 1az17b03
| 104,1 kB | .jpg | 352.778 x 309.386 mm - 1000 x 877 px - 72 dpi
| 5,4 kB | .png | 74.083 x 64.911 mm - 210 x 184 px - 72 dpi
| 13,8 kB | .png | 50.038 x 43.857 mm - 591 x 518 px - 300 dpi
| 27,1 kB | .jpg | 112.889 x 99.131 mm - 320 x 281 px - 72 dpi