



SMS 5-500-500

- z wyprofilowaną krawędzią 30 mm
- Wytrzymała budowa
- Modułowy system mat bezpieczeństwa
- Rozmiary specjalne dostępne na żądanie
- Bezobsługowe
- Łatwy montaż
- Powierzchnia bezpoślizgowa
- duża odporność na chemikalia
- Nie jest wymagany dodatkowy rezystor zakończeniowy
- Brak dodatkowej płyty bazowej
- 2 x Kabel podłączeniowy 2-żyłowy

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	SMS 5-500-500
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101208372
EAN (European Article Number)	4030661380186
eCl@ss number, version 12.0	27-27-34-02
eCl@ss number, version 11.0	27-27-34-02
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-34-02
ETIM number, version 7.0	EC002887
ETIM number, version 6.0	EC002887

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty

TÜV
cULus

Właściwości ogólne

Normy	EN ISO 13849-1 EN ISO 13856-1
Materiał powierzchni / materiał powierzchni	Poliuretan PUR
Shore hardness	78 ±5 A
Grammage	26 kg/m ²
Czas reakcji, maksimum	25 ms
Maintenance	maintenance free Annual maintenance is recommended.
Ciężar brutto	9 000 g

Dane ogólne - właściwości

Kaskadowalny	Tak
--------------	-----

Klasyfikacja

Performance Level, up to	d
Kategoria zgodnie z EN ISO 13849	3
Safety Integrity Level (SIL)	2
Żywotność	20 Rok(lata)
Uwaga (kategoria)	Do maks. 52 000 operacji/rok przy maks. 60% obciążenia zestyku. Inne zastosowania na zamówienie.

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniej	1 000 000 operacji
Siła przełączania	150 N
Uwaga (siła aktywacji)	Z okrągłą obudową Ø 80 mm
Inactive border	42 mm

Mechanical data - Connection technique

Długość przewodu	6 m
Konektor	Kabel
Przekrój żyły	0,34 mm ²
Przekrój żyły	22 AWG

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość	500 mm
Szerokość	500 mm
Wysokość	14 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Ambient temperature	+0 ... +55 °C

Akcesoria

Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwa	SRB 301HC/R, SRB 301HC/T SRB-E-301ST PROTECT-SELECT-CC
---	---

Uwaga - Odporność chemiczna

Odporność materiału (woda)	odporny
Odporność materiału (10% kwas)	odporny
Odporność materiału (10% ług)	odporny
Odporność materiału (benzyna)	odporny
Odporność materiału (olej)	odporny

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu:
SMS 5-(1)

(1)

250-500	Obszar aktywny 250 x 500 mm
500-500	Obszar aktywny 500 x 500 mm
500-1000	Obszar aktywny 500 x 1000 mm
750-1000	Obszar aktywny 750 x 1000 mm
1000-1000	Obszar aktywny 1000 x 1000 mm
1000-1500	Obszar aktywny 1000 x 1500 mm

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: ksms-f01

| 864,5 kB | .jpg | 352.778 x 392.642 mm - 1000 x 1113 px - 72 dpi

| 72,9 kB | .png | 73.731 x 82.197 mm - 209 x 233 px - 72 dpi

| 93,1 kB | .jpg | 110.772 x 123.472 mm - 314 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: 1sms5g01

| 4,7 kB | .png | 74.083 x 59.619 mm - 210 x 169 px - 72 dpi

| 377,7 kB | .jpg | 352.778 x 284.339 mm - 1000 x 806 px - 72 dpi

Zasada działania



ID: ksms3a01

| 378,6 kB | .jpg | 352.778 x 345.369 mm - 1000 x 979 px - 72 dpi

| 27,5 kB | .png | 74.083 x 72.672 mm - 210 x 206 px - 72 dpi

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 06.12.2024, 12:44