



## T3Z 068-11YRS

- Obudowa metalowa
- działanie dwustronne / długość linki do 2 x 50 m
- Wytrzymała budowa
- Niska siła aktywująca

## Dane

### Klucz zamówieniowy

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Oznaczenie typu produktu          | T3Z 068-11YRS |
| Numer artykułu (Numer katalogowy) | 101087878     |
| EAN (European Article Number)     | 4030661057125 |
| eCl@ss number, version 12.0       | 27-27-06-01   |
| eCl@ss number, version 11.0       | 27-27-06-01   |
| Numer eCl@ss, wersja 9.0          | 27-27-06-01   |
| ETIM number, version 7.0          | EC000030      |
| ETIM number, version 6.0          | EC000030      |

### Certyfikaty - Normy

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Certyfikaty | TÜV<br>cULus<br>CCC |
|-------------|---------------------|

### Właściwości ogólne

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Normy            | EN ISO 13850<br>EN IEC 60947-5-1<br>EN IEC 60947-5-5 |
| Materiał obudowy | Żeliwo szare, lakierowany                            |

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Materiał pokrywy       | Żeliwo szare, lakierowany |
| Długość liny, maksimum | 50 m                      |
| Ciężar brutto          | 4 840 g                   |

### Dane ogólne - właściwości

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Reset kluczykiem               | Tak |
| Liczba zestyków pomocniczych   | 1   |
| Liczba zestyków bezpieczeństwa | 1   |

### Klasyfikacja

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Normy, przepisy | EN ISO 13849-1 |
| Żywotność       | 20 Rok(lata)   |

### Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| B <sub>10D</sub> Zestyk normalnie zamknięty (NC) | 100 000 operacji |
|--------------------------------------------------|------------------|

### Dane mechaniczne

|                                       |                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Element aktywujący                    | Dźwignia z rolką N300                             |
| Żywotność mechaniczna, najmniej       | 50 000 operacji                                   |
| Kąt wymuszonego rozwarcia             | 32 °                                              |
| Siła przełączania, maksimum           | 50 N                                              |
| Uwaga (siła aktywacji)                | 30 N w kierunku linki                             |
| Kierunek aktywacji                    | Kierunek aktywacji prawoskrętny i lewoskrętny 75° |
| Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne | 50 N                                              |
| Moment wymuszonego rozwarcia          | 0,2 Nm                                            |

### Mechanical data - Connection technique

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Konektor                  | Połączenie śrubowe M20 x 1.5 |
| Przekrój kabla, minimalne | 0,75 mm²                     |
| Przekrój kabla, maksimum  | 1,5 mm²                      |

Uwaga (przekrój przyłącza)

Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.

### Warunki otoczenia

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Stopień ochrony     | IP65           |
| Ambient temperature | -30 ... +90 °C |

### Ambient conditions - Insulation values

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Znamionowe napięcie izolacji                | 250 VAC |
| Znamionowe napięcie udarowe<br>wytrzymywane | 4 kV    |

### Dane elektryczne

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Znamionowy prąd cieplny          | 10 A                     |
| Kategoria użytkowania AC-15      | 230 VAC                  |
| Kategoria użytkowania AC-15      | 2,5 A                    |
| Kategoria użytkowania DC-13      | 24 VDC                   |
| Kategoria użytkowania DC-13      | 6 A                      |
| Element przełączający            | zestyk (NO), zestyk (NC) |
| Zasada przełączania              | Wolnoprzełączające       |
| Materiał zestyków, elektrycznych | Srebro                   |

### Note

|                           |                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Uwaga (informacje ogólne) | Co 3 m należy zamocować śruby oczkowe lub inne przelotki linki, patrz akcesoria |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

## Obrazy

### Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: kt3z0f03

| 626,5 kB | .jpg | 352.778 x 480.131 mm - 1000 x 1361 px - 72 dpi

| 58,0 kB | .png | 73.731 x 100.542 mm - 209 x 285 px - 72 dpi

| 54,9 kB | .jpg | 90.664 x 123.472 mm - 257 x 350 px - 72 dpi

## Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: 1t3z0g01

| 43,4 kB | .cdr |

| 9,9 kB | .png | 74.083 x 51.858 mm - 210 x 147 px - 72 dpi

| 118,6 kB | .jpg | 352.778 x 247.297 mm - 1000 x 701 px - 72 dpi

## Rysunek wymiarowy Inne




ID: kt3z0g03

| 24,5 kB | .cdr |

| 3,4 kB | .png | 74.083 x 50.8 mm - 210 x 144 px - 72 dpi

| 94,8 kB | .jpg | 352.778 x 241.3 mm - 1000 x 684 px - 72 dpi

## Diagram ruchu wyłącznika



ID: kt3z0s02

| 21,3 kB | .cdr |

| 1,8 kB | .png | 74.083 x 18.344 mm - 210 x 52 px - 72 dpi

| 53,5 kB | .jpg | 352.778 x 87.842 mm - 1000 x 249 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 06.12.2024, 11:34