



## BN 75-11Z-1391

- z Kabel podłączony fabrycznie
- Zasada bezkontaktowa
- 1 Kontaktrony
- długa żywotność
- 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
- Wyłącznik pływakowy
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Dostępne z wtyczką M12 i podłączonym fabrycznie kablem

## Dane

### Klucz zamówieniowy

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Oznaczenie typu produktu          | BN 75-11Z-1391 |
| Numer artykułu (Numer katalogowy) | 101055702      |
| EAN (European Article Number)     | 4030661008998  |
| eCl@ss number, version 12.0       | 27-27-43-02    |
| eCl@ss number, version 11.0       | 27-27-01-05    |
| Numer eCl@ss, wersja 9.0          | 27-27-01-05    |
| ETIM number, version 7.0          | EC002544       |
| ETIM number, version 6.0          | EC002544       |

### Właściwości ogólne

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Zasada działania | Napęd magnetyczny                                              |
| Obudowa          | Konstrukcja specjalna                                          |
| Materiał obudowy | Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym |
| Obszar aktywny   | Tworzywo                                                       |
| Ciężar brutto    | 132 g                                                          |

### Dane ogólne - właściwości

Liczba zestyków NC 1

Liczba zestyków NO 1

### Dane mechaniczne

Element aktywujący Magnes

Żywotność mechaniczna,  
najmniejszy 1 000 000 000 operacji

### Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3

Histereza (Odległość  
wyłączania), maksimum 3 mm

### Mechanical data - Connection technique

Konektor Kabel podłączony fabrycznie

### Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika 55 mm

Szerokość czujnika 80 mm

Wysokość czujnika 99,5 mm

### Warunki otoczenia

Stopień ochrony IP67

Ambient temperature -25 ... +80 °C

### Dane elektryczne

Napięcie przełączania,  
maksymalne 220 VAC

Prąd przełączenia, maksimum 1 A

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Zdolność przełączania, maksimum | 60 W                    |
| Zdolność przełączania, maksimum | 60 VA                   |
| Element przełączający           | zestyk (NO) zestyk (NC) |
| Czas przełączania, minimalne    | 0,2 ms                  |
| Czas przełączania, maksimum     | 0,5 ms                  |

## Dane elektryczne - wyjście cyfrowe

|           |             |
|-----------|-------------|
| Wykonanie | Kontaktrony |
|-----------|-------------|

## Note

|                           |                                                                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uwaga (informacje ogólne) | Funkcja przełączania ulega odwróceniu, gdy pływak zostaje obrócony do góry nogami. Wymienione punkty zadziałania dotyczą wody. |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


## Obrazy

### Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: kbn75f01  
 | 560,2 kB | .jpg | 352.778 x 529.167 mm - 1000 x 1500 px - 72 dpi  
 | 48,7 kB | .png | 74.083 x 111.125 mm - 210 x 315 px - 72 dpi  
 | 34,8 kB | .jpg | 82.197 x 123.472 mm - 233 x 350 px - 72 dpi

### Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe



ID: 1bn75g01  
 | 24,8 kB | .cdr |  
 | 4,0 kB | .png | 74.083 x 51.153 mm - 210 x 145 px - 72 dpi  
 | 79,9 kB | .jpg | 352.778 x 244.475 mm - 1000 x 693 px - 72 dpi

## Diagram




ID: 1bn75k03

| 22,9 kB | .cdr |

| 53,4 kB | .jpg | 352.778 x 244.475 mm - 1000 x 693 px - 72 dpi

| 5,7 kB | .png | 74.083 x 51.153 mm - 210 x 145 px - 72 dpi

## Krzywa charakterystyczna



ID: kbn65d02

| 3,0 kB | .png | 74.083 x 87.842 mm - 210 x 249 px - 72 dpi

| 106,3 kB | .jpg | 352.778 x 419.1 mm - 1000 x 1188 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 06.12.2024, 15:17