



## PS215-T20-H200

- Technika szybkiego podłączania dzięki zaciskom przyłączeniowym obracany o 45°
- Przepust kablowy 1 x M20 x 1,5
- Obudowa metalowa
- Budowa zgodnie z EN 50047
- Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°
- Kąt dźwigni ustawiany w krokach co 15°
- Głowicę można obracać o 8 x 45°
- Dostępna wersja z diodami LED

## Dane

### Klucz zamówieniowy

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Oznaczenie typu produktu          | PS215-T20-H200 |
| Numer artykułu (Numer katalogowy) | 103027038      |
| EAN (European Article Number)     | 4030661519081  |
| eCl@ss number, version 12.0       | 27-27-26-01    |
| eCl@ss number, version 11.0       | 27-27-26-01    |
| Numer eCl@ss, wersja 9.0          | 27-27-26-01    |
| ETIM number, version 7.0          | EC000030       |
| ETIM number, version 6.0          | EC000030       |

### Certyfikaty - Normy

|             |              |
|-------------|--------------|
| Certyfikaty | cULus<br>CCC |
|-------------|--------------|

### Właściwości ogólne

|       |                  |
|-------|------------------|
| Normy | EN IEC 60947-5-1 |
|-------|------------------|

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Obudowa                           | Budowa znormalizowana            |
| Typ napędu zgodnie z DIN EN 50047 | A                                |
| Materiał obudowy                  | Metal, Odlew ciśnieniowy cynkowy |
| Materiał powłoki obudowy          | malowane                         |
| Ciężar brutto                     | 252 g                            |

### Dane ogólne - właściwości

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Liczba zestawów pomocniczych | 2 |
|------------------------------|---|

### Dane mechaniczne

|                                                                 |                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Element aktywujący                                              | Dźwignia z rolką H200 |
| Materiał rolki                                                  | Tworzywo              |
| Umieszczenie dławicy kablowej                                   | dół                   |
| Żywotność mechaniczna, najmniejszy                              | 10 000 000 operacji   |
| Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne                           | 40 N                  |
| Szybkość najazdu, minimalne                                     | 60 mm/min             |
| Szybkość najazdu, maksimum                                      | 1 m/s                 |
| Tightening torque of the fixing screws                          | 2 Nm                  |
| Tightening torque of the fastening screws for the housing cover | 2,6 Nm                |

### Mechanical data - Connection technique

|                                                     |                                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Konektor                                            | Połączenie śrubowe M20 x 1.5            |
| Przekrój kabla, minimalne                           | 0,34 mm <sup>2</sup>                    |
| Przekrój kabla, maksimum                            | 1,5 mm <sup>2</sup>                     |
| Tightening torque of electrical connection, minimum | 0,6 Nm                                  |
| Moment dokręcania przyłącza elektrycznego, maksimum | 0,8 Nm                                  |
| Uwaga (wpust kablowy)                               | Settle length of the conductor: 5...6mm |

### Dane mechaniczne - Wymiary

|                  |         |
|------------------|---------|
| Długość czujnika | 32,5 mm |
|------------------|---------|

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Szerokość czujnika | 31 mm    |
| Wysokość czujnika  | 112,5 mm |
| Średnica rolki     | 16 mm    |

## Warunki otoczenia

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Stopień ochrony      | IP66<br>IP67   |
| Ambient temperature  | -30 ... +80 °C |
| Ocena zabezpieczenia | I              |

## Ambient conditions - Insulation values

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Znamionowe napięcie izolacji                      | 250 VAC |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane          | 4 kV    |
| Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC/EN 60947-1 | 3       |

## Dane elektryczne

|                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Znamionowy prąd cieplny                             | 10 A               |
| Warunkowy znamionowy prąd zwarciový wg EN 60947-5-1 | 400 A              |
| Kategoria użytkowania AC-15                         | 240 VAC            |
| Kategoria użytkowania AC-15                         | 3 A                |
| Kategoria użytkowania DC-13                         | 24 VDC             |
| Kategoria użytkowania DC-13                         | 3 A                |
| Element przełączający                               | 2 zestyki (NO)     |
| Zasada przełączania                                 | Wolnoprzełączające |
| Częstotliwość przełączania                          | 5 000 /h           |
| Materiał zestyków, elektrycznych                    | Srebro             |

## Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu:  
PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

|              |                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| (1)          |                                                                             |
| <b>bez</b>   | Brak wersji EX                                                              |
| <b>EX</b>    | Rodzaje ochrony przed zapłonem Ex d i t, do strefy 1/21                     |
| <b>EXI</b>   | Rodzaje ochrony przed zapłonem Ex i i t, do strefy 1/21                     |
| (2)          |                                                                             |
| <b>215</b>   | Obudowa metalowa                                                            |
| <b>216</b>   | Obudowa z tworzywa termoplastycznego                                        |
| <b>226</b>   | Obudowa z tworzywa sztucznego z 2 przepustami kablowymi                     |
| (3)          |                                                                             |
| <b>L</b>     | Otwór podłużny (standard)<br>Poprzeczny otwór szczelinowy                   |
| (4)          |                                                                             |
| <b>Z11</b>   | Zestyki migowe 1 zestyk NO / 1 zestyk NC                                    |
| <b>Z02</b>   | Zestyki migowe 2 zestyki NC                                                 |
| <b>Z12</b>   | Zestyki migowe 1 zestyk NO / 2 zestyki NC                                   |
| <b>Z11R</b>  | Zestyki migowe 1 zestyk NO / 1 zestyk NC z zatraskiem                       |
| <b>Z01R</b>  | Zestyk migowy 1 zestyk NC z zatraskiem                                      |
| <b>Z02R</b>  | Zestyki migowe 2 zestyki NC z zatraskiem                                    |
| <b>T11</b>   | Zestyki wolnoprzełączające 1 zestyk NO / 1 zestyk NC                        |
| <b>T02</b>   | Zestyki wolnoprzełączające 2 zestyki NC                                     |
| <b>T20</b>   | Zestyki wolnoprzełączające 2 zestyki NO                                     |
| <b>T12</b>   | Zestyki wolnoprzełączające 1 zestyk NO / 2 zestyki NC                       |
| <b>T21</b>   | Zestyki wolnoprzełączające 2 zestyki NO / 1 zestyk NC                       |
| <b>T03</b>   | Zestyki wolnoprzełączające 3 zestyki NC                                     |
| <b>T11UE</b> | Zestyki wolnoprzełączające w układzie zakładkowym 1 zestyk NO / 1 zestyk NC |
| <b>T02H</b>  | Zestyki wolnoprzełączające w układzie schodkowym 2 zestyki NC               |
| <b>T11K</b>  | Zestyk wolnoprzełączający 1 zestyk NO / 1 zestyk NC krótki skok             |

|             |                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T10</b>  | Zestyk wolnoprzełączający 1 zestyk NO                                                 |
| <b>T02K</b> | Zestyk wolnoprzełączający 2 zestyki NO krótki skok                                    |
| <b>T20H</b> | Zestyk wolnoprzełączający 2 zestyki NO układ schodkowy                                |
| (5)         |                                                                                       |
| <b>A1</b>   | Posrebrzane styki (standard)                                                          |
| <b>A2</b>   | Połączane styki 0,3 µm                                                                |
| <b>A3</b>   | Połączane styki 1,0 µm                                                                |
|             | Połączane styki 3,0 µm                                                                |
| (6)         |                                                                                       |
| <b>G</b>    | Brak wskaźnika stanu (standard)                                                       |
|             | zintegrowany wyświetlacz stanu                                                        |
| (7)         |                                                                                       |
| <b>M16</b>  | Przepust kablowy M20                                                                  |
| <b>ST</b>   | Przepust kablowy M16                                                                  |
| <b>STR</b>  | Konektor M12 - tworzywo - z dołu                                                      |
| <b>STL</b>  | Konektor M12, z prawej                                                                |
| <b>STM</b>  | Konektor M12, lewy                                                                    |
|             | Konektor M12, metal                                                                   |
| (8)         |                                                                                       |
| <b>S200</b> | Trzpień naciskowy S200 Ø 6 mm                                                         |
| <b>S210</b> | Trzpień naciskowy Ø 8,6 mm                                                            |
| <b>S211</b> | Trzpień naciskowy Ø 10,3 mm                                                           |
| <b>S221</b> | Trzpień naciskowy Ø 9,8 mm                                                            |
| <b>R200</b> | Trzpień z rolką R200                                                                  |
| <b>R201</b> | Trzpień z rolką - rolka ze stali szlachetnej Ø 9,5mm                                  |
| <b>R210</b> | Trzpień z rolką, rolka z tworzywa sztucznego Ø 12 mm                                  |
| <b>K201</b> | Dźwignia najazdowa z rolką - rolka ze stali szlachetnej - szerokość 5,3 mm - Ø 12 mm  |
| <b>K200</b> | Dźwignia najazdowa z rolką - rolka z tworzywa sztucznego - szerokość 5,3 mm - Ø 12 mm |

|             |                                                                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>K201</b> | Dźwignia najazdowa z rolką - rolka ze stali szlachetnej - szerokość 5,3 mm - Ø 12 mm                                      |
| <b>K210</b> | Dźwignia najazdowa z rolką - rolka z tworzywa sztucznego - szerokość 5 mm - Ø 14 mm                                       |
| <b>K211</b> | Dźwignia najazdowa z rolką - rolka ze stali szlachetnej - szerokość 5 mm - Ø 14 mm                                        |
| <b>K220</b> | Dźwignia najazdowa z rolką - rolka z tworzywa sztucznego - szerokość 7,6 mm - Ø 14 mm                                     |
| <b>K230</b> | Dźwignia kątowna z rolką - rolka z tworzywa sztucznego Ø 14 mm                                                            |
| <b>K231</b> | Dźwignia najazdowa z rolką - rolka ze stali szlachetnej Ø 14 mm (standard)                                                |
| <b>K240</b> | Dźwignia kątowna z rolką - rolka z tworzywa sztucznego Ø 22 mm - wygięta w prawo                                          |
| <b>K250</b> | Dźwignia kątowna z rolką - rolka z tworzywa sztucznego Ø 22 mm - wygięta w lewo                                           |
| <b>H200</b> | Dźwignia z rolką - rolka z tworzywa sztucznego Ø 16 mm - długość dźwigni 24 mm                                            |
| <b>H202</b> | Dźwignia z rolką - rolka mosiężna Ø 16 mm - długość dźwigni 24 mm                                                         |
| <b>H230</b> | Dźwignia z rolką - rolka z tworzywa sztucznego Ø 16 mm - długość dźwigni 28 mm                                            |
| <b>H232</b> | Dźwignia z rolką - rolka mosiężna Ø 16 mm - długość dźwigni 28 mm                                                         |
| <b>H236</b> | Dźwignia z rolką - rolka gumowa Ø 16 mm - długość dźwigni 28 mm                                                           |
| <b>N200</b> | Dźwignia z rolką uzębienie 2 mm (24...26 mm) - rolka z tworzywa sztucznego Ø 20 mm, szerokość 9,8 mm                      |
| <b>N201</b> | Dźwignia z rolką uzębienie 2 mm (24...26 mm) - rolka ze stali szlachetnej Ø 20 mm - szerokość 9,8 mm                      |
| <b>N202</b> | Dźwignia z rolką uzębienie 2 mm (24...26 mm) - rolka mosiężna Ø 20 mm - szerokość 9,8 mm                                  |
| <b>N206</b> | Dźwignia z rolką uzębienie 2 mm (24...26 mm) - rolka gumowa Ø 50 mm - szerokość 16 mm                                     |
| <b>N210</b> | Dźwignia z rolką uzębienie 2 mm (26...66 mm) - rolka z tworzywa sztucznego Ø 20 mm - szerokość 4 mm - ustawiona pod kątem |
| <b>N280</b> | Dźwignia z rolką uzębienie 2 mm (24...26 mm) - rolka z tworzywa sztucznego Ø 20 mm, szerokość 5 mm                        |
| <b>J200</b> | Dźwignia prętowa - tworzywo sztuczne - 200 mm - Ø 6 mm                                                                    |

|             |                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------|
| <b>J201</b> | Dźwignia prętowa - stal szlachetna - 200 mm - Ø 6 mm |
| <b>J203</b> | Dźwignia prętowa - aluminium - 200 mm - Ø 6 mm       |
| <b>F230</b> | Aktywator specjalny trzpień monitorowanie zaworów    |

(9)

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| <b>U1</b> | Brak obrotu głowicy (standard) |
| <b>U2</b> | Obrót głowicy 45°              |
| <b>U3</b> | Obrót głowicy 90°              |
| <b>U4</b> | Obrót głowicy 135°             |
| <b>U5</b> | Obrót głowicy 180°             |
| <b>U6</b> | Obrót głowicy 225°             |
| <b>U7</b> | Obrót głowicy 275°             |
|           | Obrót głowicy 315°             |

(10)

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| <b>X1</b>  | Brak obracania dźwigni (standard) |
| <b>X2</b>  | Obracanie dźwigni 15°             |
| <b>X3</b>  | Obracanie dźwigni 30°             |
| <b>X4</b>  | Obracanie dźwigni 45°             |
| <b>X5</b>  | Obracanie dźwigni 60°             |
| <b>X6</b>  | Obracanie dźwigni 75°             |
| <b>X7</b>  | Obracanie dźwigni 90°             |
| <b>X8</b>  | Obracanie dźwigni 105°            |
| <b>X9</b>  | Obracanie dźwigni 120°            |
| <b>X10</b> | Obracanie dźwigni 135°            |
| <b>X11</b> | Obracanie dźwigni 150°            |
| <b>X12</b> | Obracanie dźwigni 165°            |
| <b>X13</b> | Obracanie dźwigni 180°            |
| <b>X14</b> | Obracanie dźwigni 195°            |
| <b>X15</b> | Obracanie dźwigni 210°            |
| <b>X16</b> | Obracanie dźwigni 225°            |
| <b>X17</b> | Obracanie dźwigni 240°            |
| <b>X18</b> | Obracanie dźwigni 255°            |

|            |                        |
|------------|------------------------|
| <b>X19</b> | Obracanie dźwigni 270° |
| <b>X20</b> | Obracanie dźwigni 285° |
| <b>X21</b> | Obracanie dźwigni 300° |
| <b>X22</b> | Obracanie dźwigni 315° |
| <b>X23</b> | Obracanie dźwigni 330° |
|            | Obracanie dźwigni 345° |

(11)

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| <b>I</b> | Rolka od zewnątrz (standard) |
|          | Rolka od wewnątrz            |

(12)

|          |                        |
|----------|------------------------|
| <b>T</b> | -30...+80°C (Standard) |
|          | -40...+80°C            |

(13)

|              |       |
|--------------|-------|
| <b>Speze</b> | -9990 |
|--------------|-------|

(14)

|            |               |
|------------|---------------|
| <b>bez</b> | Strefa 2 i 22 |
| <b>3GD</b> | Strefa 2 i 22 |
| <b>2D</b>  | Strefa 21     |
| <b>3D</b>  | Strefa 22     |

## Obrazy

### Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: kps2hf01

| 933,2 kB | .jpg | 352.778 x 698.147 mm - 1000 x 1979 px - 72 dpi

| 58,2 kB | .png | 74.083 x 146.403 mm - 210 x 415 px - 72 dpi

| 26,8 kB | .jpg | 62.442 x 123.472 mm - 177 x 350 px - 72 dpi

## Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: kps2xg07

| 4,5 kB | .png | 74.083 x 69.497 mm - 210 x 197 px - 72 dpi

| 108,2 kB | .jpg | 352.778 x 330.906 mm - 1000 x 938 px - 72 dpi

## Rysunek wymiarowy Aktywator




ID: kps2-b08

| 147,1 kB | .jpg | 352.778 x 309.739 mm - 1000 x 878 px - 72 dpi

| 7,2 kB | .png | 74.083 x 64.911 mm - 210 x 184 px - 72 dpi


## Diagram ruchu wyłącznika



ID: kps11s69

| 2,1 kB | .png | 74.083 x 21.167 mm - 210 x 60 px - 72 dpi

## Diagram



ID: kps2xk04

| 57,1 kB | .jpg | 352.778 x 107.597 mm - 1000 x 305 px - 72 dpi

| 2,7 kB | .png | 74.083 x 22.578 mm - 210 x 64 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 11.12.2024, 11:29