

AKTYWATOR AZ 15/16-B2-1747 KPL.

- Dla bardzo małych kątów najazdu wzdłuż płaszczyzny dźwigni/trzpienia
- Możliwość użycia jako wyposażenie dodatkowe wyłącznika
- Do blokowania lekkich osłon bez jakichkolwiek luzów

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	AKTYWATOR AZ 15/16-B2-1747 KPL.
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101096091
EAN (European Article Number)	4030661104133
eCl@ss number, version 12.0	27-27-26-06
eCl@ss number, version 11.0	27-27-26-06
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-26-06
ETIM number, version 7.0	EC001487
ETIM number, version 6.0	EC001487

Właściwości ogólne

Poziom kodowania zgodny z EN ISO 14119	niskie
Materiał aktywatora	Stal nierdzewna (V2A)
Ciężar brutto	26 g

Dane mechaniczne

Promień aktywacji, minimum	45 mm
aktywator	prosty elastyczny
Siła zatrzasku	30 N

Note

Uwaga (informacje ogólne)	Oś zawiasu powinna znajdować się 11 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie Promień prowadzenia regulowany, minimum 45 mm, przy pomocy klucza sześciokątnego 2,5 mm A/F
---------------------------	---


Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: kaz15f19
 | 250,6 kB | .jpg | 352.778 x 234.597 mm - 1000 x 665 px - 72 dpi
 | 25,7 kB | .png | 74.083 x 49.389 mm - 210 x 140 px - 72 dpi
 | 36,6 kB | .jpg | 123.472 x 82.197 mm - 350 x 233 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Aktywator



ID: kaz15b10
 | 8,1 kB | .png | 74.083 x 105.833 mm - 210 x 300 px - 72 dpi
 | 273,3 kB | .jpg | 352.425 x 504.472 mm - 999 x 1430 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Aktywator



ID: 1az15b10
 | 31,2 kB | .cdr |
 | 10,9 kB | .png | 74.083 x 52.211 mm - 210 x 148 px - 72 dpi
 | 116,0 kB | .jpg | 352.778 x 248.003 mm - 1000 x 703 px - 72 dpi

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 06.12.2024, 16:08