



M. 441-11Y-M20-243

- 2 wloty kablowe M20
- Bezstopniowa regulacja pozycji dźwigni 360°
- Obudowa metalowa
- 2 Zestyki
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (Trzpień z kulką z przodu)
- Odpowiedni do pracy w ciężkich warunkach

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	M. 441-11Y-M20-243
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101168784
EAN (European Article Number)	4030661224435
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-01
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	CCC
-------------	-----

Właściwości ogólne

Normy	EN IEC 60947-5-1
Zasada działania	mechaniczne
Materiał obudowy	Żeliwo szare, ocynkowane

Materiał powłoki obudowy	malowane
--------------------------	----------

Ciężar brutto	1 780 g
---------------	---------

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestyków NC	1
--------------------	---

Liczba zestyków NO	1
--------------------	---

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B _{10D} Zestyk normalnie zamknięty (NC)	2 000 000 operacji
--	--------------------

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniej	10 000 000 operacji
---------------------------------	---------------------

Rozwarcie styków	2 x 2,5 mm
------------------	------------

Kierunek aktywacji	60° obrotu w lewo i w prawo
--------------------	-----------------------------

Mechanical data - Connection technique

Konektor	Połączenie śrubowe M20 x 1.5
----------	------------------------------

Przekrój kabla, minimalne	1,5 mm ²
---------------------------	---------------------

Przekrój kabla, maksimum	2,5 mm ²
--------------------------	---------------------

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika	63 mm
------------------	-------

Szerokość czujnika	106 mm
--------------------	--------

Wysokość czujnika	99 mm
-------------------	-------

Średnica rolki	25 mm
----------------	-------

Długość dźwigni	25 mm
-----------------	-------

Szerokość dźwigni	25 mm
-------------------	-------

Wysokość dźwigni	141 mm
------------------	--------

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Ambient temperature	-30 ... +90 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	250 VAC
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	4 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	16 A
Kategoria użytkowania AC-15	230 VAC
Kategoria użytkowania AC-15	4 A
Element przełączający	zestyk (NO), zestyk (NC)
Zasada przełączania	Działanie migowe
Częstotliwość przełączania	3 000 /h
Materiał zestyków, elektrycznych	Srebro

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: ktm44f04
| 535,5 kB | .jpg | 224.367 x 529.167 mm - 636 x 1500 px - 72 dpi
| 97,5 kB | .png | 74.083 x 174.625 mm - 210 x 495 px - 72 dpi
| 33,5 kB | .jpg | 52.211 x 123.472 mm - 148 x 350 px - 72 dpi

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: kbandf04

| 439,0 kB | .jpg | 149.931 x 529.167 mm - 425 x 1500 px - 72 dpi

| 195,8 kB | .png | 74.083 x 261.408 mm - 210 x 741 px - 72 dpi

| 27,1 kB | .jpg | 34.925 x 123.472 mm - 99 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: 1-441g02

| 41,5 kB | .cdr |

| 10,6 kB | .png | 74.083 x 51.858 mm - 210 x 147 px - 72 dpi

| 130,0 kB | .jpg | 352.778 x 247.297 mm - 1000 x 701 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Inne




ID: 1bandb03

| 22,3 kB | .cdr |

| 48,3 kB | .jpg | 352.778 x 247.297 mm - 1000 x 701 px - 72 dpi

Diagram ruchu wyłącznika



ID: kt441s12

| 57,7 kB | .ai | 297 x 210.002 mm - 841 x 595 px - 72 dpi

| 1,3 kB | .png | 74.083 x 52.564 mm - 210 x 149 px - 72 dpi

| 78,0 kB | .jpg | 352.778 x 260.703 mm - 1000 x 739 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 06.12.2024, 15:39