



TV8S 355-02Z-ST

- 2 wloty kablowe M 20 x 1.5
- 1 Konektor M12, 4-polowy
- Obudowa metalowa
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- Głowicę można obracać 4 x 90°
- 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Wałek aktywatora może być obrócony o 360°

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	TV8S 355-02Z-ST
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101193647
EAN (European Article Number)	4030661356594
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-09
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-09
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-09
ETIM number, version 7.0	EC002591
ETIM number, version 6.0	EC002591

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	cULus CCC
-------------	--------------

Właściwości ogólne

Materiał obudowy	odlew ze stopów lekkich
Materiał powłoki obudowy	malowane

Ciężar brutto	348 g
---------------	-------

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestawów bezpieczeństwa	2
--------------------------------	---

Klasyfikacja

Normy, przepisy	BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1
-----------------	---

Żywotność	20 Rok(lata)
-----------	--------------

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B _{10D} Zestyk normalnie zamknięty (NC)	20 000 000 operacji
--	---------------------

Dane mechaniczne

Element aktywujący	Inne
Żywotność mechaniczna, najmniej	1 000 000 operacji
Kąt wymuszonego rozwarcia	7 °
Otwór pod wał	8 mm
Moment wymuszonego rozwarcia	0,6 Nm

Mechanical data - Connection technique

Konektor	Konektor M12
----------	--------------

Dane mechaniczne - konektor strona B

Konektor	połączenie
----------	------------

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika	65,3 mm
Szerokość czujnika	66,7 mm
Wysokość czujnika	107 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Ambient temperature	-25 ... +70 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	50 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	0,8 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	10 A
Kategoria użytkowania AC-15	50 VAC
Kategoria użytkowania AC-15	4 A
Kategoria użytkowania DC-13	24 VDC
Kategoria użytkowania DC-13	4 A
Element przełączający	Zestyk normalnie zamknięty (NC)
Zasada przełączania	Wolnoprzełączające
Częstotliwość przełączania	1 000 /h
Materiał zestyków, elektrycznych	Srebro

Note

Uwaga (informacje ogólne)	Uwaga! Wersje z przyłączem wtykowym zgodnie z EN 60204-1 mogą być stosowane tylko w obwodach prądowych PELV.
---------------------------	--

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu:
TV(1)S 355-(2)Z-(3)

(1)	
8	Otwór wału Ø 8 mm
10	Otwór wału Ø 10 mm
(2)	
02	2 zestyki NC
03	3 zestyki NC
11	1 zestyk NO / 1 zestyk NC
12	1 zestyk NO / 2 zestyki NC
(3)	
bez	Przepust kablowy M20
NPT	Wlot kablowy 1/2" NPT
ST	Wtyczka M12 z kodowaniem A (Uwaga! Wersje z konektorem zgodnie z EN 60204-1 mogą być stosowane tylko w obwodach PELV.)
ST-2310	Wtyczka M12 z kodowaniem B (Uwaga! Wersje z konektorem zgodnie z EN 60204-1 mogą być stosowane tylko w obwodach PELV.)
G24	z diodą LED (dostępne tylko dla wersji z jednym zestykiem NO i jednym zestykiem NC.)

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: ktv35f01

| 611,0 kB | .jpg | 220.133 x 310.092 mm - 624 x 879 px - 72 dpi

| 75,4 kB | .png | 73.731 x 104.069 mm - 209 x 295 px - 72 dpi

| 78,1 kB | .jpg | 87.489 x 123.472 mm - 248 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: ktvs3g03

| 90,7 kB | .cdr |

| 5,7 kB | .png | 74.083 x 88.9 mm - 210 x 252 px - 72 dpi

| 187,0 kB | .jpg | 352.778 x 424.039 mm - 1000 x 1202 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: 1tvs3g02

| 39,3 kB | .cdr |

| 12,6 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 px - 72 dpi

| 158,1 kB | .jpg | 352.778 x 245.886 mm - 1000 x 697 px - 72 dpi

Diagram




ID: kaz17k04

| 18,8 kB | .cdr |

| 105,4 kB | .jpg | 352.778 x 369.006 mm - 1000 x 1046 px - 72 dpi

| 4,1 kB | .png | 73.731 x 77.258 mm - 209 x 219 px - 72 dpi

Zastosowanie Ilustracja Produkt



ID: pssp-a19

| 435,4 kB | .cdr |

| 16,6 kB | .png | 74.083 x 57.856 mm - 210 x 164 px - 72 dpi

| 161,7 kB | .jpg | 352.778 x 275.872 mm - 1000 x 782 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 09.12.2024, 15:21