

BLOKADA SERWISOWA SZ 16/335



- Dla zapobiegania nieumyślnemu zamknięciu, np. podczas konserwacji
- Do złożonych instalacji
- Zapobiega aktywacji wyłącznika
- Możliwość zamontowania do 6 kłódek
- Na łańcuchu w pobliżu wyłącznika bezpieczeństwa można umieścić blokadę serwisową.

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	BLOKADA SERWISOWA SZ 16/335
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101110500
EAN (European Article Number)	4030661104270
eCl@ss number, version 12.0	27-27-26-92
eCl@ss number, version 11.0	27-27-26-92
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-26-92
ETIM number, version 7.0	EC002594
ETIM number, version 6.0	EC002594

Właściwości ogólne

Materiał	Stal nierdzewna
Ciężar brutto	55 g

Note

Uwaga (informacje ogólne)	Up to 6 padlocks.
---------------------------	-------------------

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: kspe1f01

| 212,2 kB | .jpg | 352.778 x 352.778 mm - 1000 x 1000 px - 72 dpi

| 18,8 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi

| 31,6 kB | .jpg | 123.472 x 123.472 mm - 350 x 350 px - 72 dpi

Zasada działania




ID: kaz33a08

| 278,0 kB | .jpg | 352.778 x 377.825 mm - 1000 x 1071 px - 72 dpi

| 26,3 kB | .png | 73.731 x 79.022 mm - 209 x 224 px - 72 dpi

Zasada działania




ID: laz33a02

| 123,7 kB | .jpg | 352.778 x 245.886 mm - 1000 x 697 px - 72 dpi

| 13,4 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 px - 72 dpi

Zasada działania




ID: kaz15a11

| 92,2 kB | .cdr |

| 291,4 kB | .jpg | 352.778 x 402.519 mm - 1000 x 1141 px - 72 dpi

| 24,0 kB | .png | 73.731 x 84.314 mm - 209 x 239 px - 72 dpi

Zasada działania



ID: 1az15a11

| 135,6 kB | .cdr |

| 113,6 kB | .jpg | 352.778 x 245.886 mm - 1000 x 697 px - 72 dpi

| 12,9 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 12.12.2024, 10:31