



M 6600-11-K-Y

- Nadaje się do agresywnych warunków otoczenia
- bez Aktywatora
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- Długość przewodu 0,5 m
- Z kołnierzem mocującym
- obudowa gumowa
- przyłącza do lutowania i wsuwkowe
- Płaszcz metalowy

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	M 6600-11-K-Y
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101055341
EAN (European Article Number)	4030661004587
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-01
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	CCC
-------------	-----

Właściwości ogólne

Normy	EN IEC 60947-5-1
Ciężar brutto	57 g

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestyków NC 1

Liczba zestyków NO 1

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniejszy 3 000 000 operacji

Szybkość najazdu, minimalne 1 mm/min

Mechanical data - Connection technique

Oznaczenia przyłączy H05VV-F

Przekrój żyły 0,75 mm²

Warunki otoczenia

Stopień ochrony IP65

Ambient temperature -30 ... +80 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji 250 VAC

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane 4 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny 4 A

Kategoria użytkowania AC-15 230 VAC

Kategoria użytkowania AC-15 1 A

Zasada przełączania Działanie migowe z zestykiem samoczyszczącym

Częstotliwość przełączania 30 000 /h

Materiał zestyków, elektrycznych połącane srebro

Klucz zamówieniowy

Product type description:

M(1) 660(2)-11-k-y(3)

(1)

S	rubber collar
1S	telescopic plunger
2S	telescopic plunger
2R	telescopic roller plunger

(2)

without	without mounting flange
0	with mounting flange (only for S)

(3)

U	With roller across switch axis (only for 2R)
----------	--


Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: km660f02
| 165,6 kB | .jpg | 95.603 x 285.397 mm - 271 x 809 px - 72 dpi
| 140,6 kB | .png | 74.083 x 220.839 mm - 210 x 626 px - 72 dpi
| 26,9 kB | .jpg | 41.275 x 123.472 mm - 117 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe



ID: Km660g02
| 123,5 kB | .jpg | 352.778 x 236.714 mm - 1000 x 671 px - 72 dpi

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 06.12.2024, 16:06