



IFL 10-200L-11P

- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- DC 4-żyłowy
- Długa obudowa
- z podwójną izolacją
- Konstrukcja Ø 20 mm

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	IFL 10-200L-11P
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101126738
EAN (European Article Number)	4030661050652
eCl@ss number, version 12.0	27-27-40-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-01-01
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-01-01
ETIM number, version 7.0	EC002714
ETIM number, version 6.0	EC002714

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	CCC
-------------	-----

Właściwości ogólne

Normy	DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2
Obudowa	Walec, gładki
Warunki montażu (mechaniczne)	nie wpuszczany

Materiał obudowy	Tworzywo
Obszar aktywny	Tworzywo
Materiał mocowania przyłączy	Tworzywo
Ciężar brutto	126 g

Dane ogólne - właściwości

Zintegrowany wskaźnik, status	Tak
Liczba żył przewodu	4

Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3

Odległość wyłączania	10 mm
----------------------	-------

Mechanical data - Connection technique

Długość przewodu	2 m
Konektor	Kabel
Przekrój żyły	0,25 mm ²
Materiał płaszcza kabla	Tworzywo

Dane mechaniczne - Wymiary

Średnica czujnika	20 mm
Długość czujnika	79 mm
Szerokość czujnika	20 mm
Wysokość czujnika	20 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Ambient temperature	-25 ... +70 °C
Wytrzymałość zmęczeniowa wg EN 60068-2-6	10 ... 55 Hz, amplituda 1 mm
odporność na uderzenie	30 g / 11 ms

Dane elektryczne

Type of voltage range	DC
No-load supply current I_0 , typical	5,5 mA
Rated operating voltage	10 ... 60 VDC
Prąd znamionowy	400 mA
Element przełączający	Zestyk (NO) i zestyk (NC) (antywalentny)
Zintegrowany obwód ochronny	ochrona przed zakłóceniami indukcyjnymi z zabezpieczeniem przed odwróceniem biegunów
Częstotliwość wyłączenia, ok.	3 500 Hz

Dane elektryczne - wyjście cyfrowe

Spadek napięcia U_d , maksimum	1,5 V
Prąd dla spadku napięcia U_d	0,4 A
Wykonanie	typ p

Wskaźnik stanu

Uwaga (zintegrowany wskaźnik, status)	żółta dioda LED
---------------------------------------	-----------------

Zakres dostawy

Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)	Zacisk H 20 wchodzi w zakres dostawy
---	--------------------------------------

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu:
IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)

(1)

10

Odległość wyłączenia 10 mm

(2)

200	walec, gładki, Ø 20 mm, tworzywo
(3)	
bez	Konstrukcja standardowa
L	Długa obudowa
(4)	
01	Zestyk normalnie zamknięty (NC)
10	Zestyk normalnie otwarty (NO)
11	Zestyk NO / zestyk NC antywalentne
(5)	
bez	Kabel
ST	wtyczka
(6)	
bez	AC, prąd zmienny
P	typ p


Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: kifl1f26
| 267,7 kB | .jpg | 352.778 x 529.167 mm - 1000 x 1500 px - 72 dpi
| 19,8 kB | .png | 74.083 x 111.125 mm - 210 x 315 px - 72 dpi
| 17,0 kB | .jpg | 82.197 x 123.472 mm - 233 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: 1ifl1g05

| 18,5 kB | .cdr |

| 2,0 kB | .png | 74.083 x 51.153 mm - 210 x 145 px - 72 dpi

| 38,7 kB | .jpg | 352.778 x 244.475 mm - 1000 x 693 px - 72 dpi

Diagram



ID: id4lk13

| 35,2 kB | .cdr |

| 60,7 kB | .jpg | 352.778 x 146.756 mm - 1000 x 416 px - 72 dpi

| 2,8 kB | .png | 74.083 x 30.692 mm - 210 x 87 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 10.12.2024, 13:54