



IFOD 10-300-10/01P

- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- DC 3-żyłowy
- Komora kablowa może zostać obrócona o 180°
- Konstrukcja M30
- Przedział okablowania

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	IFOD 10-300-10/01P
Numer artykułu (Numer katalogowy)	103038718
EAN (European Article Number)	4030661545981
eCl@ss number, version 12.0	27-27-09-03
eCl@ss number, version 11.0	27-27-09-03
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-09-03
ETIM number, version 7.0	EC001821
ETIM number, version 6.0	EC001821

Właściwości ogólne

Normy	DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2
Obudowa	walec, gwint
Materiał obudowy	Tworzywo
Obszar aktywny	Tworzywo
Materiał nakrętki	Tworzywo
Materiał podkładki	Perbunan®
Zakres wykrywania, maksimum	1 000 mm

Ciężar brutto	79 g
---------------	------

Dane ogólne - właściwości

Zintegrowany wskaźnik, status	Tak
Liczba żył przewodu	3

Dane mechaniczne

Moment dokręcania nakrętek, maksimum	4 Nm
--------------------------------------	------

Mechanical data - Connection technique

Konektor	połączenie śrubowe
Przekrój kabla, maksimum	3 x 1,5 mm ²
Przekrój żyły	15 AWG

Dane mechaniczne - Wymiary

Gwint ISO czujnika	M30
Schlüsselweite	36 SW
Długość czujnika	118 mm
Szerokość czujnika	46 mm
Wysokość czujnika	46 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Ambient temperature	-5 ... +70 °C
Ocena zabezpieczenia	II

Dane elektryczne

Type of voltage range	DC
No-load supply current I ₀ , typical	2,4 mA

Rated operating voltage	15 ... 60 VDC
Prąd znamionowy	400 mA
Element przełączający	zestyk (NO) lub zestyk (NC)
Zintegrowany obwód ochronny	ochrona przed zakłóceniami indukcyjnymi
Częstotliwość wyłączenia, ok.	100 Hz

Dane elektryczne - wyjście cyfrowe

Spadek napięcia U_d , maksimum	2 V
Prąd dla spadku napięcia U_d	0,4 A
Wykonanie	typ p

Wskaźnik stanu

Uwaga (zintegrowany wskaźnik, status)	żółta dioda LED
---------------------------------------	-----------------

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu:
IFOD (1)-(2)-(3)(4)

(1)

8	Odległość wyłączenia 800 mm
10	Odległość wyłączenia 1000 mm

(2)

30	walec, gwint M30, metal
300	walec, gwint M30, tworzywo sztuczne

(3)

01	Zestyk normalnie zamknięty (NC)
10	Zestyk normalnie otwarty (NO)
10/01	Zestyk NO / zestyk NC z komorą kablową
11	Zestyk NO / zestyk NC antywalentne

bez	Technologia wyjścia przełączającego, dwuprzewodowa
P	typ p

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: kifo8f02

| 518,4 kB | .jpg | 352.778 x 529.167 mm - 1000 x 1500 px - 72 dpi

| 45,6 kB | .png | 74.083 x 111.125 mm - 210 x 315 px - 72 dpi

| 37,2 kB | .jpg | 82.197 x 123.472 mm - 233 x 350 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 06.12.2024, 08:34