



T. 441-11Y-14

- 2 wloty kablowe
- Obudowa metalowa
- 2 Zestyki
- 106 mm x 181 mm x 63 mm
- Odpowiedni do pracy w ciężkich warunkach

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	T. 441-11Y-14
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101056537
EAN (European Article Number)	4030661019949
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-01
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	CCC
-------------	-----

Właściwości ogólne

Normy	EN IEC 60947-5-1
Zasada działania	mechaniczne
Materiał obudowy	Żeliwo szare, ocynkowane
Materiał powłoki obudowy	malowane

Ciężar brutto	1 855 g
---------------	---------

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestyków NC	1
Liczba zestyków NO	1

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B _{10D} Zestyk normalnie zamknięty (NC)	2 000 000 operacji
--	--------------------

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniejszy	10 000 000 operacji
Rozwarcie styków	2 x 6 mm

Mechanical data - Connection technique

Konektor	Połączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne	1,5 mm ²
Przekrój kabla, maksimum	2,5 mm ²
Uwaga (przekrój przyłącza)	Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.
Przekrój żyły	13 AWG

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika	63 mm
Szerokość czujnika	106 mm
Wysokość czujnika	181 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Ambient temperature	-30 ... +90 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	400 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	6 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	16 A
Kategoria użytkowania AC-15	400 VAC
Kategoria użytkowania AC-15	4 A
Element przełączający	zestyk (NO), zestyk (NC)
Uwaga (element przełączający)	z podwójną przerwą
Zasada przełączania	Wolnoprzełączające
Częstotliwość przełączania	3 000 /h
Materiał zestyków, elektrycznych	Srebro

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: kschlf01

| 503,4 kB | .jpg | 305.858 x 354.189 mm - 867 x 1004 px - 72 dpi

| 37,5 kB | .png | 74.083 x 85.725 mm - 210 x 243 px - 72 dpi

| 54,3 kB | .jpg | 106.539 x 123.472 mm - 302 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: 1-441g01

| 41,0 kB | .cdr |

| 11,5 kB | .png | 74.083 x 51.858 mm - 210 x 147 px - 72 dpi

| 131,4 kB | .jpg | 352.778 x 247.297 mm - 1000 x 701 px - 72 dpi

Diagram ruchu wyłącznika




ID: kt441s04

| 44,8 kB | .ai | 297 x 210.002 mm - 841 x 595 px - 72 dpi

| 931,0 b | .png | 74.083 x 52.564 mm - 210 x 149 px - 72 dpi

| 27,3 kB | .jpg | 352.778 x 170.039 mm - 1000 x 482 px - 72 dpi

Diagram




ID: k1o1sk07

| 17,3 kB | .cdr |

| 37,9 kB | .jpg | 352.778 x 146.403 mm - 1000 x 415 px - 72 dpi

| 1,9 kB | .png | 74.083 x 30.692 mm - 210 x 87 px - 72 dpi

Zastosowanie Ilustracja Produkt



ID: kschla01

| 33,2 kB | .cdr |

| 19,0 kB | .png | 73.731 x 101.247 mm - 209 x 287 px - 72 dpi

| 224,9 kB | .jpg | 352.778 x 483.658 mm - 1000 x 1371 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 12.12.2024, 10:29