



MS 015-11Y-M20

- 3 Włot kablowy M 20 x 1.5
- Obudowa metalowa
- 2 Zestyki
- 67 mm x 75 mm x 43 mm (Trzpień z kulką z przodu)

Dane

Klucz zamówieniowy

Uwaga (możliwość dostawy)	Niedostępne!
Oznaczenie typu produktu	MS 015-11Y-M20
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101170443
EAN (European Article Number)	4030661297675
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-01
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	CCC
-------------	-----

Właściwości ogólne

Normy	EN IEC 60947-5-1
Zasada działania	mechaniczne

Kształt popychacza	Kula
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy z metalu lekkiego, lakierowany
Materiał powłoki obudowy	malowane
Ciężar brutto	230 g

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestyków NC	1
Liczba zestyków NO	1

Dane mechaniczne

Element aktywujący	Trzpień ruchomy
Żywotność mechaniczna, najmniej	10 000 000 operacji
Kąt aktywacji	20 °
Siła przełączania	15 N
Rozwarcie styków	2 x 1,2 mm
Szybkość najazdu, minimalne	1 mm/min
Szybkość najazdu, maksimum	1 m/s
Uwaga (prędkość aktywacji)	Prędkość najazdu pod kątem, poprzecznie do osi wyłącznika

Mechanical data - Connection technique

Konektor	Połączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, maksimum	2,5 mm ²
Uwaga (przekrój przyłącza)	Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.
Przekrój żyły	13 AWG

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika	43 mm
Szerokość czujnika	67 mm
Wysokość czujnika	86 mm
Średnica trzpienia ruchomego	6 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Ambient temperature	-30 ... +90 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	500 V
------------------------------	-------

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	10 A
Kategoria użytkowania AC-15	400 VAC
Kategoria użytkowania AC-15	2,5 A
Element przełączający	zestyk (NO), zestyk (NC)
Uwaga (element przełączający)	galwanicznie rozdzielone mostki zestyków
Zasada przełączania	Działanie migowe
Czas przełączania, maksimum	2,5 ms
Czas przełączania, maksimum	40 ms
Materiał zestyków, elektrycznych	Srebro

Note

Uwaga (informacje ogólne)	Należy unikać aktywacji z boku trzpienia, ponieważ skraca to mechaniczną żywotność wyłącznika pozycyjnego.
---------------------------	--

Obrazy


Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: KT15SF01

| 724,9 kB | .jpg | 352.425 x 405.342 mm - 999 x 1149 px - 72 dpi
 | 56,3 kB | .png | 74.083 x 85.019 mm - 210 x 241 px - 72 dpi
 | 307,7 kB | .png | 43.519 x 50.038 mm - 514 x 591 px - 300 dpi
 | 45,7 kB | .jpg | 227.189 x 261.056 mm - 644 x 740 px - 72 dpi
 | 63,0 kB | .jpg | 107.244 x 123.472 mm - 304 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe



ID: 1t015g02

| 32,1 kB | .cdr |
 | 8,3 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 px - 72 dpi
 | 158,3 kB | .jpg | 352.778 x 259.997 mm - 1000 x 737 px - 72 dpi


Rysunek wymiarowy Aktywator



ID: 1t15sb01

| 1,5 kB | .png | 74.083 x 51.858 mm - 210 x 147 px - 72 dpi
 | 25,9 kB | .jpg | 352.778 x 247.297 mm - 1000 x 701 px - 72 dpi


Diagram ruchu wyłącznika



ID: kt015s02

| 50,3 kB | .ai | 297 x 210.002 mm - 841 x 595 px - 72 dpi
 | 1,1 kB | .png | 74.083 x 52.564 mm - 210 x 149 px - 72 dpi
 | 54,2 kB | .jpg | 352.778 x 265.642 mm - 1000 x 753 px - 72 dpi

Diagram



ID: k1o1sk07

| 17,3 kB | .cdr |
 | 37,9 kB | .jpg | 352.778 x 146.403 mm - 1000 x 415 px - 72 dpi
 | 1,9 kB | .png | 74.083 x 30.692 mm - 210 x 87 px - 72 dpi

Zasada działania



ID: 235sz01

| 14,1 kB | .cdr |

| 95,3 kB | .jpg | 352.778 x 1199.444 mm - 1000 x 3400 px - 72 dpi

| 1,8 kB | .png | 74.083 x 251.883 mm - 210 x 714 px - 72 dpi



Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 09.12.2024, 11:22