

SZ40

- odpowiednie do montażu wewnątrz i na zewnątrz obszaru niebezpiecznego
- odpowiednie dla osłon uchylnych i przesuwnych
- Dla zapobiegania nieumyślnemu zamknięciu, np. podczas konserwacji
- Do złożonych instalacji
- Zapobiega aktywacji wyłącznika
- Blokada serwisowa z 6 okrągłymi otworami

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	SZ40
Numer artykułu (Numer katalogowy)	103053182
EAN (European Article Number)	4030661634074
eCl@ss number, version 12.0	27-27-26-92
eCl@ss number, version 11.0	27-27-26-92
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-26-92
ETIM number, version 7.0	EC002594
ETIM number, version 6.0	EC002594

Właściwości ogólne

Materiał części roboczych	Plastic, glass-fibre reinforced thermoplastic
Kolor obudowy	czerwony
Kolor elementu sterującego	Czarne
Ciężar brutto	200 g
Material of the holder	Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Colour of the holder	Czarne

Dane mechaniczne

Wykonanie śrub mocujących	2x M5
Type of the screw head	Flat head screw

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość	109 mm
Szerokość	19 mm
Wysokość	12 mm
Średnica otworu	6 mm

Obrazy


Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: kaz40f59

| 168,6 kB | .jpg | 352.425 x 528.814 mm - 999 x 1499 px - 72 dpi
| 22,1 kB | .png | 73.731 x 110.772 mm - 209 x 314 px - 72 dpi


Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe



ID: ksz40g04

| 38,9 kB | .jpg | 352.778 x 162.631 mm - 1000 x 461 px - 72 dpi
| 2,2 kB | .png | 74.083 x 34.219 mm - 210 x 97 px - 72 dpi


Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe



ID: ksz40g03

| 66,0 kB | .jpg | 352.778 x 102.658 mm - 1000 x 291 px - 72 dpi
| 3,8 kB | .png | 74.083 x 21.519 mm - 210 x 61 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: ksz40g05

| 34,4 kB | .jpg | 352.778 x 75.494 mm - 1000 x 214 px - 72 dpi

| 2,2 kB | .png | 74.083 x 15.875 mm - 210 x 45 px - 72 dpi

Zastosowanie Ilustracja Produkt




ID: ksz40a03

| 74,9 kB | .jpg | 352.778 x 102.658 mm - 1000 x 291 px - 72 dpi

| 4,3 kB | .png | 74.083 x 21.519 mm - 210 x 61 px - 72 dpi

Zastosowanie Ilustracja Produkt



ID: ksz40a04

| 10,4 kB | .png | 74.083 x 47.978 mm - 210 x 136 px - 72 dpi

| 139,3 kB | .jpg | 352.778 x 227.894 mm - 1000 x 646 px - 72 dpi

Przykład montażu



ID: kaz40f56

| 297,2 kB | .jpg | 352.425 x 528.814 mm - 999 x 1499 px - 72 dpi

| 45,5 kB | .png | 73.731 x 110.772 mm - 209 x 314 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 12.12.2024, 10:40