



TV8S 521-11/11Z

- 2 wloty kablowe M 16 x 1.5
- 2 wyłączniki w jednej obudowie
- Obudowa metalowa
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- Montaż niezależnie od zawiasu
- 92 mm x 81,5 mm x 27 mm
- Możliwość różnicowanego montażu po stronie zawiasów
- Możliwy montaż na szynie przy użyciu nakrętek młoteczkowych
- 2-kanalowe, monitoring naprzemienny
- Wałek aktywatora może być obrócony o 360°
- Do drzwi z zawiasami po lewej lub prawej stronie
- System wciskany (wałek zębaty)

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	TV8S 521-11/11Z
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101138421
EAN (European Article Number)	4030661281261
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-09
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-09
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-09
ETIM number, version 7.0	EC002591
ETIM number, version 6.0	EC002591
Informacja dodatkowa (Klucz zamówieniowy)	Przy zamawianiu najpierw należy wybrać wyłącznik bezpieczeństwa, następnie odpowiedni wałek Kardana; w przypadku wałków K1 dodatkowo odpowiedni zawias F lub L.

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	cULus
-------------	-------

Właściwości ogólne

Materiał obudowy	Aluminium
Materiał powłoki obudowy	malowane
Ciężar brutto	274 g

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestyków pomocniczych	2
Liczba zestyków bezpieczeństwa	1

Klasyfikacja

Normy, przepisy	BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1
Żywotność	20 Rok(lata)

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B _{10D} Zestyk normalnie zamknięty (NC)	20 000 000 operacji
--	---------------------

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniej	1 000 000 operacji
Kąt wymuszonego rozwarcia	14 °
Otwór pod wał	10 mm
Uwaga (otwór na wał)	Uzębienie wewnętrzne

Moment wymuszonego rozwarcia	8 Nm
---------------------------------	------

Mechanical data - Connection technique

Prowadzenie przewodów	2 x M16 x 1,5
Konektor	Połączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne	1 x 0,75 mm ²
Przekrój kabla, maksimum	1 x 1,5 mm ²
Uwaga (przekrój przyłącza)	Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika	27 mm
Szerokość czujnika	92 mm
Wysokość czujnika	81,5 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Ambient temperature	-25 ... +70 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	250 VAC
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	4 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	10 A
Kategoria użytkowania AC- 15	230 VAC
Kategoria użytkowania AC- 15	4 A

Kategoria użytkowania DC-13	24 VDC
Kategoria użytkowania DC-13	1 A
Element przełączający	zestyk (NO), zestyk (NC)
Zasada przełączania	Wolnoprzełączające
Częstotliwość przełączania	1 000 /h
Materiał zestyków, elektrycznych	Srebro

Note

Uwaga (informacje ogólne)	Przegub Kardana dla kompensacji przesunięć osiowych Możliwość późniejszego ustawienia punktu przełączania przy pomocy zawiasu L
---------------------------	--

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu:
TV8S 521-(1)

(1)

11/11	Element przełączający 1: 1 zestyk NO / 1 zestyk NC>Element przełączający 2: 1 zestyk NO / 1 zestyk NC
02/20	Element przełączający 1: 2 zestyki NC>Element przełączający 2: 2 zestyki NO

Obrazy


Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: ktv8sf02

| 544,7 kB | .jpg | 283.281 x 250.119 mm - 803 x 709 px - 72 dpi
| 52,8 kB | .png | 74.083 x 65.264 mm - 210 x 185 px - 72 dpi
| 99,8 kB | .jpg | 123.472 x 109.008 mm - 350 x 309 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: 1tvs5g04

| 48,7 kB | .cdr |

| 9,9 kB | .png | 74.083 x 51.858 mm - 210 x 147 px - 72 dpi

| 115,2 kB | .jpg | 352.778 x 247.297 mm - 1000 x 701 px - 72 dpi

Diagram ruchu wyłącznika




ID: ktvs5s03

| 21,7 kB | .cdr |

| 2,8 kB | .png | 74.083 x 40.569 mm - 210 x 115 px - 72 dpi

| 99,8 kB | .jpg | 352.778 x 193.322 mm - 1000 x 548 px - 72 dpi

Diagram




ID: ktvs5k02

| 11,6 kB | .cdr |

| 168,2 kB | .jpg | 352.778 x 574.322 mm - 1000 x 1628 px - 72 dpi

| 5,8 kB | .png | 73.731 x 120.297 mm - 209 x 341 px - 72 dpi

Zasada działania



ID: ktvs5a01

| 146,5 kB | .jpg | 352.778 x 328.436 mm - 1000 x 931 px - 72 dpi

| 11,6 kB | .png | 74.083 x 68.792 mm - 210 x 195 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 09.12.2024, 15:21