



SEP09.0.3.1.22/95

- 2 czarne przyciski sterujące Ø 40 mm
- Aluminiowa obudowa
- ze zdejmowaną pokrywą aluminiową na dole
- do osobnego montażu siłowników do sterowania oburęcznego

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	SEP09.0.3.1.22/95
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101022853
EAN (European Article Number)	4250116203260
eCl@ss number, version 12.0	27-37-12-19
eCl@ss number, version 11.0	27-37-12-19
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-37-12-19
ETIM number, version 7.0	EC001260
ETIM number, version 6.0	EC001260

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	cULus
-------------	-------

Właściwości ogólne

Normy	EN ISO 13850 EN ISO 13851 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1
Materiał obudowy	Aluminium

Materiał powłoki obudowy	lakierowane proszkowo
Materiał płytki uszczelniającej	Aluminium
Kolor obudowy	RAL 7004
Ciężar brutto	3 500 g

Dane ogólne - właściwości

Możliwy zestaw konstrukcyjny	Tak
Liczba zestyków NC	2
Liczba zestyków NO	2
Liczba przycisków (elementów pozycjonujących)	2

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniejszy	10 000 000 operacji
------------------------------------	---------------------

Mechanical data - Connection technique

Konektor	Połączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, maksimum	1,5 mm ²

Dane mechaniczne - Wymiary

Szerokość	155 mm
Wysokość	160 mm
Głębokość	150 mm
Długość x Szerokość x Wysokość	Przycisków (elementów pozycjonujących): 40 mm
uwaga	Dla każdej obudowy

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP54
-----------------	------

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji

440 V

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	10 A
Kategoria użytkowania AC-15	250 VAC
Kategoria użytkowania AC-15	8 A
Kategoria użytkowania DC-13	24 VDC
Kategoria użytkowania DC-13	5 A

Akcesoria

Zalecenie (kombinacja produktów)	SRB201ZH SRB200ZHX1 SRB 201ZHX3
----------------------------------	---------------------------------------

Note

Uwaga (informacje ogólne)	Opcjonalnie: siłowniki o małej siłę wprawiającej w ruch 1 zestaw NO / 1 zestaw NC na urządzenie
---------------------------	--

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu:
SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5)

Urządzenia sterownicze - producent i średnica głowicy
(elementy nastawcze / ZATRZYMANIE AWARYJNE) w
zależności od ② (W SEP09.0... nie występuje
ZATRZYMANIE AWARYJNE)

(1)

1 Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm

2	Schmersal 42 mm / Schmersal 49 mm lub Siemens 40 mm / Schmersal 49 mm
3	Schmersal 42 mm / Schmersal 38,5 mm lub Siemens 40 mm / Siemens 40 mm
4	Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm
L	Pusta obudowa z otworami 22,3 mm (nie zamontowano urządzeń sterowniczych)
S-XXXX	Wersja specjalna z 4-pozycyjnym numerem bieżącym

(2)

0	Urządzenia sterownicze firmy Schmersal
1	Urządzenia sterownicze firmy Siemens lub Schmersal / Siemens

(3)

0	Średnica montażowa urządzeń sterowniczych (22,3 mm)
1	Średnica montażowa urządzeń sterowniczych (30,5 mm)

(4)

95	Zestyk NC i zestaw NO elementów nastawczych w osobnej konstrukcji
-----------	---

(5)

E1	Przycisk grzybkowy o sile aktywacji 10,5 N
E2	Przycisk grzybkowy o sile aktywacji 7,0 N
Z1	E-Stop z 2 zestykami NC i 2 zestykami NO (nie dotyczy SEPK02.0....)
Z2	Blokada włączenia z 1 zestykiem NC i 1 zestykiem NO (żółty przycisk przycisk grzybkowy z zatraskiem zamiast E-Stop)
Z3	Blokada włączenia z 2 zestykami NC i 2 zestykami NO (żółty przycisk przycisk grzybkowy z zatraskiem zamiast E-Stop)
Z4	Blokada włączenia z 1 zestykiem NC i 1 zestykiem NO (żółty przycisk grzybkowy z zatraskiem oprócz E-Stop)
Z5	Blokada włączenia z 2 zestykami NC i 2 zestykami NO (żółty przycisk grzybkowy z zatraskiem oprócz E-Stop)

- | | |
|-----------|--|
| Z6 | Wstępnie wycięty panel Al z 11 otworami Ø 22,3 mm
(tylko dla SEPLC05.2...) |
| Z7 | Jak Z6, ale otwory są zamknięte za pomocą zaślepek
(tylko dla SEPLC05.2...) |

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: ksep0f06

| 70,2 kB | .jpg | 352.778 x 135.819 mm - 1000 x 385 px - 72 dpi

| 11,2 kB | .png | 74.083 x 28.575 mm - 210 x 81 px - 72 dpi

| 12,9 kB | .jpg | 123.472 x 47.625 mm - 350 x 135 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 06.12.2024, 12:42