



BN 75-01Z-1391

- z Kabel podłączony fabrycznie
- Zasada bezkontaktowa
- 1 Kontaktrony
- długa żywotność
- 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
- Wyłącznik pływakowy
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Dostępne z wtyczką M12 i podłączonym fabrycznie kablem

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	BN 75-01Z-1391
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101055741
EAN (European Article Number)	4030661009391
eCl@ss number, version 12.0	27-27-43-02
eCl@ss number, version 11.0	27-27-01-05
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-01-05
ETIM number, version 7.0	EC002544
ETIM number, version 6.0	EC002544

Właściwości ogólne

Zasada działania	Napęd magnetyczny
Obudowa	Konstrukcja specjalna
Materiał obudowy	Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Obszar aktywny	Tworzywo
Ciężar brutto	127 g

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestawów NC 1

Dane mechaniczne

Element aktywujący Magnes
Żywotność mechaniczna, najmniej 1 000 000 000 operacji

Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3

Histeresa (Odległość wyłączania),
maksimum 3 mm

Mechanical data - Connection technique

Konektor Kabel podłączony fabrycznie

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika 55 mm
Szerokość czujnika 80 mm
Wysokość czujnika 99,5 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony IP67
Ambient temperature -25 ... +80 °C

Dane elektryczne

Napięcie przełączania, maksymalne 220 VAC
Prąd przełączenia, maksimum 1 A
Zdolność przełączania, maksimum 60 W
Zdolność przełączania, maksimum 60 VA
Element przełączający Zestyk normalnie zamknięty (NC)

Czas przełączania, minimalne 0,3 ms

Czas przełączania, maksimum 0,6 ms

Dane elektryczne - wyjście cyfrowe

Wykonanie Kontakttrony

Note

Uwaga (informacje ogólne) Zależnie od sposobu instalacji pływaka możliwe jest uzyskanie kontaktu NO lub NC.
Wskazane punkty przełączania mają zastosowanie dla wody

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: kbn75f01

| 560,2 kB | .jpg | 352.778 x 529.167 mm - 1000 x 1500 px - 72 dpi

| 48,7 kB | .png | 74.083 x 111.125 mm - 210 x 315 px - 72 dpi

| 34,8 kB | .jpg | 82.197 x 123.472 mm - 233 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: 1bn75g01

| 24,8 kB | .cdr |

| 4,0 kB | .png | 74.083 x 51.153 mm - 210 x 145 px - 72 dpi

| 79,9 kB | .jpg | 352.778 x 244.475 mm - 1000 x 693 px - 72 dpi

Diagram




ID: 1bn75k02

| 22,4 kB | .cdr |

| 50,7 kB | .jpg | 352.778 x 244.475 mm - 1000 x 693 px - 72 dpi

| 5,3 kB | .png | 74.083 x 51.153 mm - 210 x 145 px - 72 dpi

Krzywa charakterystyczna



ID: kbn32d01

| 110,5 kB | .jpg | 352.425 x 371.828 mm - 999 x 1054 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 06.12.2024, 15:17