



AZM 415-STS30-02

- Zamykanie klamką
- odpowiednie dla wszystkich typów osłon
- odpowiedni w połączeniu z EX-AZM 415

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	AZM 415-STS30-02
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101176754
EAN (European Article Number)	4030661307237
eCl@ss number, version 12.0	27-27-26-06
eCl@ss number, version 11.0	27-27-26-06
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-26-06
ETIM number, version 7.0	EC001487
ETIM number, version 6.0	EC001487

Właściwości ogólne

Ciężar brutto	1 805 g
---------------	---------

Dane ogólne - właściwości

klamka awaryjna	Tak
-----------------	-----

Dane mechaniczne

Ogranicznik drzwiowy Po lewej stronie

Siła ścinająca 30 000 N

Aktywator zamontowany Wewnątrz

Zakres dostawy

Zakres dostawy Z uchwytem awaryjnym

Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj) (parts marked grey in the dimensional drawing)

Zakres dostawy materiału montażowego Płyta montażowa wyłącznika bezpieczeństwa

Note

Uwaga (informacje ogólne) W przypadku aktywatorów montowanych wewnątrz maszyny do zamocowania klamki drzwiowej na profilu należy zastosować płytę montażową MP TG-01.
When using door handle systems with a panic handle, the use of a solenoid interlock with escape release is always required.

Uwaga - Rysunek wymiarowy

uwaga Rysunki pokazują zawsze widok na wyłącznik.

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: kazm4f09

| 298,7 kB | .jpg | 287.161 x 222.25 mm - 814 x 630 px - 72 dpi

| 30,0 kB | .png | 74.083 x 57.503 mm - 210 x 163 px - 72 dpi

| 56,7 kB | .jpg | 123.472 x 95.603 mm - 350 x 271 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe



ID: 1azm4m18

| 40,5 kB | .cdr |

| 9,7 kB | .png | 74.083 x 51.153 mm - 210 x 145 px - 72 dpi

| 132,7 kB | .jpg | 352.778 x 243.769 mm - 1000 x 691 px - 72 dpi

Przykład montażu



ID: kazm4m02

| 33,5 kB | .cdr |

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 06.12.2024, 10:52