



M. 441-11Y-1224

- 2 wloty kablowe M20
- Obudowa metalowa
- 2 Zestyki
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (Trzpień z kulką z przodu)
- Odpowiedni do pracy w ciężkich warunkach

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	M. 441-11Y-1224
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101121828
EAN (European Article Number)	4030661032023
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-01
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	CCC
-------------	-----

Właściwości ogólne

Normy	EN IEC 60947-5-1
Zasada działania	mechaniczne
Materiał obudowy	Żeliwo szare, ocynkowane
Materiał powłoki obudowy	malowane

Ciężar brutto

2 045 g

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestyków NC 1

Liczba zestyków NO 1

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B_{10D} Zestyk normalnie zamknięty (NC) 2 000 000 operacji

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniejszy 10 000 000 operacji

Rozwarcie styków 2 x 2,5 mm

Kierunek aktywacji 60° obrotu w lewo i w prawo

Mechanical data - Connection technique

Konektor Połączenie śrubowe M20 x 1.5

Przekrój kabla, minimalne 1,5 mm²

Przekrój kabla, maksimum 2,5 mm²

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika 63 mm

Szerokość czujnika 106 mm

Wysokość czujnika 99 mm

Średnica rolki 32 mm

Długość dźwigni 32 mm

Szerokość dźwigni 32 mm

Wysokość dźwigni 194 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Ambient temperature	-30 ... +90 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	250 VAC
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	4 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	16 A
Kategoria użytkowania AC-15	230 VAC
Kategoria użytkowania AC-15	4 A
Element przełączający	zestyk (NO), zestyk (NC)
Zasada przełączania	Działanie migowe
Częstotliwość przełączania	3 000 /h
Materiał zestyków, elektrycznych	Srebro

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: ktm44f03
 | 506,2 kB | .jpg | 198.261 x 529.167 mm - 562 x 1500 px - 72 dpi
 | 104,4 kB | .png | 74.083 x 197.556 mm - 210 x 560 px - 72 dpi
 | 28,7 kB | .jpg | 46.214 x 123.472 mm - 131 x 350 px - 72 dpi

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: kbandf05

| 384,3 kB | .jpg | 122.767 x 529.167 mm - 348 x 1500 px - 72 dpi

| 248,4 kB | .png | 74.083 x 319.264 mm - 210 x 905 px - 72 dpi

| 23,1 kB | .jpg | 28.575 x 123.472 mm - 81 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: 1-441g03

| 37,4 kB | .cdr |

| 8,0 kB | .png | 74.083 x 51.858 mm - 210 x 147 px - 72 dpi

| 93,0 kB | .jpg | 352.778 x 247.297 mm - 1000 x 701 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Inne




ID: 1bandb02

| 23,0 kB | .cdr |

| 53,9 kB | .jpg | 352.778 x 247.297 mm - 1000 x 701 px - 72 dpi

Diagram ruchu wyłącznika



ID: kt441s12

| 57,7 kB | .ai | 297 x 210.002 mm - 841 x 595 px - 72 dpi

| 1,3 kB | .png | 74.083 x 52.564 mm - 210 x 149 px - 72 dpi

| 78,0 kB | .jpg | 352.778 x 260.703 mm - 1000 x 739 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 06.12.2024, 15:39