



## ZV15H 236-11ZZ-1830

- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- z podwójną izolacją
- Szczegóły montażu wg EN 50047
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Kąt dźwigni ustawiany w krokach co 10°

## Dane

### Klucz zamówieniowy

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Oznaczenie typu produktu          | ZV15H 236-11ZZ-1830 |
| Numer artykułu (Numer katalogowy) | 151105922           |
| EAN (European Article Number)     | 4030661071466       |
| eCl@ss number, version 12.0       | 27-27-06-01         |
| eCl@ss number, version 11.0       | 27-27-06-01         |
| Numer eCl@ss, wersja 9.0          | 27-27-06-01         |
| ETIM number, version 7.0          | EC000030            |
| ETIM number, version 6.0          | EC000030            |

### Właściwości ogólne

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| Normy            | BG-GS-ET-15<br>EN ISO 13849-1<br>EN IEC 60947-5-1 |
| Obudowa          | Budowa znormalizowana                             |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, wzmocnione włóknem szklanym    |
| Materiał dźwigni | Metal                                             |
| Ciężar brutto    | 74 g                                              |

## Klasyfikacja

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Normy, przepisy | EN ISO 13849-1 |
| Żywotność       | 20 Rok(lata)   |

## Dane mechaniczne

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Element aktywujący                 | Dźwignia z rolką    |
| Materiał rolki                     | Tworzywo            |
| Żywotność mechaniczna, najmniejszy | 20 000 000 operacji |
| Szybkość najazdu, minimalne        | 4 122 mm/min        |
| Szybkość najazdu, maksimum         | 1 m/s               |
| Moment aktywujący, minimalne       | 0,2 Nm              |
| Moment wymuszonego rozwarcia       | 0,2 Nm              |

## Mechanical data - Connection technique

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Konektor                  | Połączenie śrubowe M20 x 1.5 |
| Przekrój kabla, minimalne | 0,75 mm <sup>2</sup>         |
| Przekrój kabla, maksimum  | 2,5 mm <sup>2</sup>          |

## Dane mechaniczne - Wymiary

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Długość czujnika   | 46 mm  |
| Szerokość czujnika | 30 mm  |
| Wysokość czujnika  | 112 mm |

## Warunki otoczenia

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Stopień ochrony | IP65<br>IP67 |
|-----------------|--------------|

## Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane

6 kV

## Dane elektryczne

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Znamionowy prąd cieplny                             | 10 A     |
| Warunkowy znamionowy prąd zwarciový wg EN 60947-5-1 | 1 000 A  |
| Kategoria użytkowania AC-15                         | 240 VAC  |
| Kategoria użytkowania AC-15                         | 4 A      |
| Kategoria użytkowania DC-13                         | 24 VDC   |
| Kategoria użytkowania DC-13                         | 1 A      |
| Częstotliwość przełączania                          | 5 000 /h |
| Materiał zestyków, elektrycznych                    | Srebro   |

## Obrazy

### Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: k236hf05

| 217,6 kB | .jpg | 106.539 x 320.675 mm - 302 x 909 px - 72 dpi

| 202,6 kB | .png | 74.083 x 222.956 mm - 210 x 632 px - 72 dpi

| 33,3 kB | .jpg | 40.922 x 123.472 mm - 116 x 350 px - 72 dpi

### Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: 1-236g01

| 4,0 kB | .png | 74.083 x 73.378 mm - 210 x 208 px - 72 dpi

| 115,0 kB | .jpg | 352.778 x 349.956 mm - 1000 x 992 px - 72 dpi

### Rysunek wymiarowy Aktywator



ID: 1h236g05

| 25,9 kB | .cdr |

| 7,6 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 px - 72 dpi

| 82,4 kB | .jpg | 352.778 x 245.181 mm - 1000 x 695 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 11.12.2024, 15:33