



T2S 015-11Y-M20

- 3 Włot kablowy M 20 x 1.5
- Obudowa metalowa
- 2 Zestyki
- 67 mm x 75 mm x 43 mm (Trzpień z kulką z przodu)
- Z dużym dobiegiem
- Głowica aktywatora z napędem w formie kulki ze stali nierdzewnej

Dane

Klucz zamówieniowy

Uwaga (możliwość dostawy)	Niedostępne!
Oznaczenie typu produktu	T2S 015-11Y-M20
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101161467
EAN (European Article Number)	4030661195131
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-01
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	CCC
-------------	-----

Właściwości ogólne

Normy	EN IEC 60947-5-1
-------	------------------

Zasada działania	mechaniczne
Kształt popychacza	Kula
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy z metalu lekkiego, lakierowany
Materiał powłoki obudowy	malowane
Ciężar brutto	315 g

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestyków NC	1
Liczba zestyków NO	1

Dane mechaniczne

Element aktywujący	Trzpień ruchomy
Żywotność mechaniczna, najmniej	5 000 000 operacji
Kąt aktywacji	20 °
Siła przełączania	14 N
Rozwarcie styków	2 x 2,5 mm
Szybkość najazdu, minimalne	1 mm/min
Szybkość najazdu, maksimum	1 m/s
Uwaga (prędkość aktywacji)	Prędkość najazdu pod kątem, poprzecznie do osi wyłącznika

Mechanical data - Connection technique

Konektor	Połączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, maksimum	2,5 mm ²
Uwaga (przekrój przyłącza)	Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.
Przekrój żyły	13 AWG

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika	43 mm
Szerokość czujnika	67 mm

Wysokość czujnika 130 mm

Średnica trzpienia ruchomego 10 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony IP65

Ambient temperature -30 ... +90 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji 500 V

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny 10 A

Kategoria użytkowania AC-15 400 VAC

Kategoria użytkowania AC-15 4 A

Kategoria użytkowania DC-13 24 VDC

Kategoria użytkowania DC-13 4 A

Element przełączający zestyk (NO), zestyk (NC)

Zasada przełączania Wolnoprzełączające

Materiał zestyków,
elektrycznych Srebro

Note

Uwaga (informacje ogólne) Należy unikać aktywacji z boku trzpienia, ponieważ skraca to mechaniczną żywotność wyłącznika pozycyjnego.

Klucz zamówieniowy

Product type description:

(1)(2) 015-(3)Y-(4)

(1)

T

Slow action (not for AF/S)

M	Snap action
(2)	
S	Plunger S
2S	Telescopic plunger 2S
K	Offset roller lever K
2K	Tilt lever 2K
3K	Angle roller lever 3K
8H	Roller lever 8H
7H	Roller lever 7H
10H	Rod lever 10H
H	Roller lever H
4H	Spring rod lever on shaft 4H
2H	Leaf spring lever 2H
3H	Roller lever 3H
9H	Rod lever 9H
6H	Leaf spring lever 6H
(3)	
11	1 NO contact/1 NC contact
02	2 NC contact
20	2 NO contacts
(4)	
UE	Slow action with overlapping contacts
H	Slow action with staggered contacts
C	Magnetic blow-out

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: kt15sf02

| 802,4 kB | .jpg | 241.3 x 434.622 mm - 684 x 1232 px - 72 dpi

| 81,9 kB | .png | 74.083 x 133.35 mm - 210 x 378 px - 72 dpi

| 47,8 kB | .jpg | 68.439 x 123.472 mm - 194 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: 1t015g02

| 32,1 kB | .cdr |

| 8,3 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 px - 72 dpi

| 158,3 kB | .jpg | 352.778 x 259.997 mm - 1000 x 737 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Aktywator



ID: 1t15sb02

| 3,9 kB | .png | 74.083 x 51.858 mm - 210 x 147 px - 72 dpi

| 75,2 kB | .jpg | 352.778 x 247.297 mm - 1000 x 701 px - 72 dpi

Diagram ruchu wyłącznika




ID: kt015s03

| 44,1 kB | .ai | 297 x 210.002 mm - 841 x 595 px - 72 dpi

| 957,0 b | .png | 74.083 x 52.564 mm - 210 x 149 px - 72 dpi

| 35,2 kB | .jpg | 352.778 x 163.689 mm - 1000 x 464 px - 72 dpi

Diagram



ID: k1o1sk07

| 17,3 kB | .cdr |

| 37,9 kB | .jpg | 352.778 x 146.403 mm - 1000 x 415 px - 72 dpi

| 1,9 kB | .png | 74.083 x 30.692 mm - 210 x 87 px - 72 dpi

Zasada działania



ID: 235sz01

| 14,1 kB | .cdr |

| 95,3 kB | .jpg | 352.778 x 1199.444 mm - 1000 x 3400 px - 72 dpi

| 1,8 kB | .png | 74.083 x 251.883 mm - 210 x 714 px - 72 dpi



Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 09.12.2024, 11:21