



M. 441-11Y-T-M20

- Obudowa metalowa
- 2 Zestyki
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (Trzpień z kulką z przodu)
- Odpowiedni do pracy w ciężkich warunkach

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	M. 441-11Y-T-M20
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101170473
EAN (European Article Number)	4030661297774
eCl@ss number, version 12.0	27-27-06-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-06-01
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	CCC
-------------	-----

Właściwości ogólne

Normy	EN IEC 60947-5-1
Zasada działania	mechaniczne
Materiał obudowy	Żeliwo szare, ocynkowane
Materiał powłoki obudowy	malowane

Ciężar brutto	1 440 g
---------------	---------

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestyków NC	1
Liczba zestyków NO	1

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B _{10D} Zestyk normalnie zamknięty (NC)	2 000 000 operacji
--	--------------------

Dane mechaniczne

Materiał rolki	Mosiądz (Me)
Żywotność mechaniczna, najmniejszy	10 000 000 operacji
Rozwarcie styków	2 x 6 mm
Kierunek aktywacji	60° obrotu w lewo i w prawo

Mechanical data - Connection technique

Konektor	Połączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne	1,5 mm ²
Przekrój kabla, maksimum	2,5 mm ²

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika	63 mm
Szerokość czujnika	106 mm
Wysokość czujnika	99 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Ambient temperature	-40 ... +200 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	250 VAC
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	4 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	16 A
Kategoria użytkowania AC-15	230 VAC
Kategoria użytkowania AC-15	4 A
Element przełączający	zestyk (NO), zestyk (NC)
Zasada przełączania	Działanie migowe
Częstotliwość przełączania	3 000 /h
Materiał zestyków, elektrycznych	AgSn0


Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: ktm44f01
| 850,8 kB | .jpg | 352.778 x 460.022 mm - 1000 x 1304 px - 72 dpi
| 70,8 kB | .png | 73.731 x 96.308 mm - 209 x 273 px - 72 dpi
| 74,8 kB | .jpg | 94.544 x 123.472 mm - 268 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe



ID: 1-441g03
| 37,4 kB | .cdr |
| 8,0 kB | .png | 74.083 x 51.858 mm - 210 x 147 px - 72 dpi
| 93,0 kB | .jpg | 352.778 x 247.297 mm - 1000 x 701 px - 72 dpi